

FICHA TÉCNICA CONECTOR RECTO EMT UL

- Características**
 Conector tipo tornillo de fijación
 Concreto apretado cuando se pega con cinta adhesiva
 Montado con una contratuerca de acero.
 Disponible con garganta aislada.
- Material estándar**
 Acero.
- Acabado estándar**
 Galvanizado

SKU	Código Ref.	Medida	Dimensiones en pulgadas			
			A	B	C	
			Longitud corporal	Longitud de la rosca	Diámetro interior	Diámetro exterior
			±0.005	±0.005	±0.005	±0.005
010402019	H-50S	1/2"	1.259	0.447	0.728	0.847
010402016	H-75S	3/4"	1.417	0.445	0.945	1.070
010402008	H-100S	1"	1.614	0.525	1.181	1.340
010402048	H-125S	1-1/4"	2.165	0.636	1.524	1.690
010402033	H-150S	1-1/2"	2.283	0.653	1.760	1.925
010402025	H-200S	2"	2.677	0.740	2.224	2.385
01040300212	H-250S	2-1/2"	2.950	0.880	2.925	3.106
01040300213	H-300S	3"	2.960	0.880	3.555	3.750
01040300217	H-400S	4"	3.370	1.000	4.568	4.750

Consulte al fabricante para una instalación adecuada.

- Aplicación:**
 Úselo para unir EMT a una caja o recinto en lugares secos

