

Hoja de datos del producto 9999SX8

Características

NEMA Motor Starter and contactor, Type S, auxiliary contact, 1 NO/1 NC isolated contact, external, field convertible



Principal

Gama de producto	U.motion
Tipo de producto o componente	Soporte de contacto auxiliar
Destino del producto	Contactor starter

Complementario

Tamaño NEMA	3 4 00 1 6 2 5 7 0
Opciones de los contactos auxiliares	1 NA + 1 NC
[Ue] Tensión nominal de empleo	<= 600 V AC 50/60 Hz
Poder de corte asignado	6 A en 120 V AC para inductivo circuito de control acorde a UL 508 3 A en 240 V AC para inductivo circuito de control acorde a UL 508 1,2 A en 600 V AC para inductivo circuito de control acorde a UL 508 1,5 A en 480 V AC para inductivo circuito de control acorde a UL 508 10 A en <= 600 V AC para resistivo circuito de control acorde a UL 508
Altura	38,1 mm
Anchura	76,2 mm
Profundidad	114,3 mm
Peso del producto	0,14 kg

Entorno

Certificaciones de producto	CSA[RETURN]certificación UL[RETURN]Registrado por UL
-----------------------------	--

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,810 cm
Paquete 1 Ancho	7,620 cm
Paquete 1 Longitud	11,938 cm
Paquete 1 Peso	140,614 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	15,240 cm
Paquete 2 Ancho	17,272 cm
Paquete 2 Longitud	20,320 cm
Paquete 2 Peso	1,361 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	No Conforme
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Propuesta 65 de California	"WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov "