

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Arrancador DOL Encerrado TeSys LE 9 A Bobina 440 VAC

LE1D09R7

Principal

Gama	TeSys
Nombre del Producto	TeSys LE
Nombre Corto del Dispositivo	LE1D
Tipo de Producto o Componente	Arrancador DOL encerrado
Aplicación del Dispositivo	Standard ((*))
Categoría de empleo	AC-3
composición de equipos	Thermal overload relay ((*)) pedir por separado Contactor
tipo de control	Pulsador Inicio verde I (Cerrado) Pulsador stop/reset ((*)) rojo O (Abierto)

Complementario

potencia del motor en kW	4 kW en 380/400 V CA 50/60 Hz 4 kW en 415 V CA 50/60 Hz 4 kW en 440 V CA 50/60 Hz 2.2 kW en 220/230 V CA 50/60 Hz 5.5 kW en 500 V CA 50/60 Hz 5.5 kW en "660/690 V" CA 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current	9 A
[Uc] control circuit voltage	440 V CA 50/60 Hz
número de entrada para cables	2 entrada de cable: ISO20 parte superior 2 entrada de cable: ISO20 parte inferior
Ancho	88 mm
Altura	166 mm
profundidad	128.5 mm
peso del producto	0.92 kg

Entorno

Material	Policarbonato
grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	"IK07" conforming to IEC 60529
Normas	IEC 60947-4-1
temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
Características ambientales	Ambiente estándar
Certificaciones de Producto	UKCA

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	17.200 cm
Paquete 1 Ancho	15.000 cm
Paquete 1 Longitud	20.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	868.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	75.000 cm
Paquete 2 Ancho	60.000 cm
Paquete 2 Longitud	80.000 cm
Paquete 2 Peso	39.280 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	124
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

