

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Platina Maniobra Auxiliar 220 240VAC, para ComPact NS100 a NS630)

29363

Principal

Gama de producto	Compact NS630b...1600 Masterpact NW Masterpact NT Compact NS100...630 NSX100...254 NSX400...630
Gama	Compact
Tipo de Producto o Componente	Control plate ((*))
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de enclavamiento
compatibilidad de gama	Compact Compact NS interruptor automático Compact Compact NSX interruptor automático Masterpact Masterpact NT interruptor automático Masterpact Masterpact NT interruptor seccionador Masterpact Masterpact NW interruptor automático Masterpact Masterpact NW interruptor seccionador
Nombre Corto del Dispositivo	ACP
[Us] Tensión de alimentación	220...240 V AC en 50/60 Hz

Complementario

dispositivo enclavado	MasterPact NW MasterPact NT Compact NS100...634 Compact NS630b...1604 NSX400...634 NSX100...254
modos de selección	Disyuntor en R Disyuntor en N
tipo de entrada	Contactos personalizados orden voluntaria para transferir a fuente R
tipo de salida	Contactos personalizados, estado 1 indicación de funcionamiento en modo automático o de parada
Compatibilidad del producto	Compact NSX100...250 ((*)) Compact NSX400...630 ((*)) Compact NS630b...1600 ((*))

Entorno

grado de protección IP	IP20 conectores: conforming to EN 60529 "IP40" frontal: conforming to EN 60529 IP30 lateral: conforming to EN 60529
grado de protección IK	Frontal, estado 1 "IK07" acorde a En 50102

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	12.400 cm
Paquete 1 Ancho	16.400 cm
Paquete 1 Longitud	27.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	2.121 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	13.426 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	24
Paquete 3 Altura	45.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	64.904 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	Afcb45ad-4a7f-4ead-9d6b-54f34313eeb9

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative

