

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bobina de Disparo para Interruptor Acti9 iMX+OF 100-415 VAC

A9A26946

Principal

range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Bobina de disparo en derivación con contacto OC
Nombre Corto del Dispositivo	iMX+OF
composición de contactos de señalización	1 C/A
corriente nominal (In)	AC-12 3 A at 415 V, CA 50 Hz AC-12 6 A at 100 V, CA 50 Hz AC-12 6 A at 230 V, CA 50 Hz DC-12 1 A at 110 V, DC DC-12 1 A at 130 V, DC
[Uc] tensión del circuito de control	100...415 V CA 50/60 Hz 110...130 V DC
pasos de 9 mm	2

Complementario

compatibilidad de gama	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO
Señalización local	Indicador de acción
tipo de montaje	Ajustable en clip
Tipo de montaje	Carril DIN
compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	Superior, estado 1 SÍ
Ancho	18 mm
Color	Blanco
conexiones - terminales	Terminal de fijación - 2 cable(s) 2.5 mm² - Flexible con Terminal de fijación - 1 cable(s) 6 mm² - rígido Terminal de fijación - 2 cable(s) 2.5 mm² - rígido Terminal de fijación - 1 cable(s) 4 mm² - Flexible
par de apriete	1 N.m
Código de compatibilidad	IMX+OF

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
humedad relativa	95 % en 55 °C

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3.000 cm
Paquete 1 Ancho	8.000 cm
Paquete 1 Longitud	9.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	78.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	9.000 cm
Paquete 2 Ancho	10.000 cm
Paquete 2 Longitud	27.000 cm
Paquete 2 Peso	678.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	6.650 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	490
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.