

Ficha técnica del producto

Especificaciones



"Panel remoto Hospital 24V DC"

50168

Principal

Gama	Vigilohm ((*))
Gama de producto	Vigilohm ((*))
Nombre Corto del Dispositivo	HRP
Tipo de Producto o Componente	Hospital remote panel ((*))
compatibilidad de gama	Vigilohm Vigilohm IM IM20-H
sound signalling ((*))	Insulation or electrical fault ((*)), estado 1 buzzer ajustable 80 dB

Complementario

tensión de alimentación auxiliar	24 V DC
Consumo de corriente	65 mA
Material	Plástico
tipo de control	Pulsador, estado 1 test installation insulation ((*)) Pulsador, estado 1 stop alarm buzzer ((*))
señalizaciones en local	Defecto aislamiento, estado 1 piloto indicador - tipo de cable: naranja) Electrical fault ((*)), estado 1 piloto indicador - tipo de cable: rojo) Funcionamiento normal, estado 1 piloto indicador - tipo de cable: verde)
peso del producto	0.5 kg
Ancho	170 mm
Altura	170 mm
profundidad	20 mm

Entorno

Grado de protección IP	IP54
Grado de protección IK	IK08
altitud máxima de funcionamiento	2000 m
humedad relativa	90 %
normas	IEC 60364-7-710, estado 1 medical location ((*)) IEC 61557-8, estado 1 seguridad IEC 60601-1, estado 1 medical electrical equipment ((*))
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.600 cm
Paquete 1 Ancho	20.600 cm
Paquete 1 Longitud	21.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	352.400 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	4.224 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Regulación REACh	Declaración de REACh

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

