

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de contactos auxiliares para contactor TeSys Giga, 2NO

LAG8N113P

Principal

compatibilidad de gama	TeSys Giga LC1G
Gama de producto	TeSys GC
Gama	TeSys
Nombre Corto del Dispositivo	LAG8N
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contactos auxiliares
funcionamiento contactos auxiliares	Instantáneo
composición de los polos de contacto	1 a + 1 NC
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo0.75...2.5 mm²filamentos sólidos sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo0.75...2.5 mm²Flexible con

Complementario

Ubicación de Montaje	Lado
[UI] tensión asignada de aislamiento	600 V acorde a IEC 60947-5-1 600 V - certificaciones CSA 600 V - certificaciones UL
[Ue] tensión asignada de empleo	600 V CA 25...400 Hz
[Ith] corriente térmica convencional	10 A (at 60 °C)
Irms poder de conexión nominal	140 A CA conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
rango temporal admisible	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
tipo de protección	Fusible gG 10 A
Endurancia mecánica	8 Mcycles
corriente mínima de conmutación	1 mA
tensión mínima de conmutación	17 V
tiempo de no superposición	1.5 ms en desexcitación sin solapamiento entre contactos NC y NA 1.5 ms en excitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
resistencia de aislamiento	> 10 MOhm
Altura	55.8 mm
Ancho	15.4 mm
profundidad	84.8 mm
peso del producto	0.05 kg

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

normas	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB 14048.5 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-1 UL 60335-2-40:Annex JJ
Certificaciones de Producto	Esquema CB CCC cULus CE UKCA
grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C
altitud máxima de funcionamiento	3000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3.500 cm
Paquete 1 Ancho	6.800 cm
Paquete 1 Longitud	9.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	60.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	64
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.979 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	Producto con piezas de plástico sin halógeno
Sin PVC	Sí
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.