

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque De Contactos Auxiliares 1Na+1Nc P/Lc1E

LAEN11

Principal

Gama	Easy TeSys
Gama de producto	Easy TeSys Control
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contactos auxiliares
Aplicación del Dispositivo	Signalling ((*))
Nombre Corto del Dispositivo	LAEN
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7011)

Complementario

compatibilidad de gama	EasyPact EasyPact TVS LC1E
Ubicación de Montaje	Frontal
funcionamiento contactos auxiliares	Instantáneo
composición de los polos de contacto	1 a + 1 NC
[Ui] tensión asignada de aislamiento	690 V - para circuito de control acorde a IEC 60947-5-1
[Ue] tensión asignada de empleo	<= 690 V
[Ith] corriente térmica convencional	8 A (at 60 °C)
Irms poder de conexión nominal	140 A CA conforming to IEC 60947-5-1
[Icw] Corriente temporal admisible	100 A - 1 s 120 A - 500 ms 140 A - 100 ms
tipo de protección	Fusible gG 10 A
Endurancia mecánica	10 Mcycles
corriente mínima de conmutación	5 mA
tensión de conmutación mínima	17 V
tiempo de no superposición	1.5 ms en excitación sin solapamiento entre contactos NC y NA 1.5 ms en desexcitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
resistencia de aislamiento	> 10 MOhm
conexiones - terminales	Circuito de control: Terminales de fijación por tornillo 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: sólido o flexible Con terminal Circuito de control: Terminales de fijación por tornillo 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: sólido o flexible Sin terminal Circuito de control: Terminales de fijación por tornillo 2 2.5 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: sólido o flexible Con terminal Circuito de control: Terminales de fijación por tornillo 2 2.5 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: sólido o flexible Sin terminal
peso del producto	0.035 kg

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Características ambientales	Ambiente estándar
Normas	IEC 60947-5-1
Certificaciones de Producto	GOST
grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
tratamiento de protección	TH acorde a IEC 60068
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C
altitud máxima de funcionamiento	3000 m sin reducción de la potencia nominal

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2.800 cm
Paquete 1 Ancho	4.200 cm
Paquete 1 Longitud	5.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	34.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.765 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	2
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.