

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de Contacto Auxiliar TeSys K 1NA + 1NC Terminales de Abrazaderas de Tornillo

LA1KN11

Principal

Gama	TeSys
Nombre del Producto	TeSys K
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contactos auxiliares
Nombre Corto del Dispositivo	LA1
compatibilidad de gama	TeSys Micra LC1K TeSys Micra CA2K TeSys Micra CA3K TeSys Micra CA4K
Ubicación de Montaje	Frontal
composición de los polos de contacto	1 a + 1 NC
Funcionamiento de los contactos	Instantáneo
[Ue] tensión asignada de empleo	690 V CA 25...400 Hz
[Ui] tensión asignada de aislamiento	690 V acorde a IEC 60947-5-1 600 V acorde a UL 60947-5-1 600 V acorde a CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] corriente térmica convencional	10 A (at 50 °C)
normas	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 JIS C8201-5-1 UL 60335-2-40:Annex JJ
Certificaciones de Producto	Esquema CB CCC UL CSA CE UKCA

Complementario

Irms poder de conexión nominal	110 A at <= 690 V CA conforming to IEC 60947
rango temporal admisible	80 A 1 s 60 A 500 ms 110 A 100 ms
fusible asociado	10 A gG at <= 690 V conforming to IEC 60947
corriente mínima de conmutación	5 mA
tensión mínima de conmutación	17 V
distancia de no superposición	0.5 mm
resistencia de aislamiento	> 10 MOhm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 0.34...1.5 mm²Flexible con Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 0.75...4 mm²Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1.5...4 mm²rígido Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 0.34...1.5 mm²Flexible con Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 0.75...4 mm²Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1.5...4 mm²rígido
par de apriete	1.3 N.m - con destornillador Philips nº 2 1.3 N.m - con destornillador pozidriv No 2
Altura	30 mm
Ancho	38 mm
profundidad	35 mm
peso del producto	0.045 kg

Entorno

Características ambientales	Ambiente normal
grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
tratamiento de protección	TC acorde a IEC 60068
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...80 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
altitud máxima de funcionamiento	2000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3.700 cm
Paquete 1 Ancho	4.000 cm
Paquete 1 Longitud	4.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	31.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	5.000 cm
Paquete 2 Ancho	17.000 cm
Paquete 2 Longitud	17.000 cm
Paquete 2 Peso	316.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	100
Paquete 3 Altura	15.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	3.660 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	4
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.