


# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Bloque De Contactos Auxiliares Temporizados 1Na+1Nc De 1 A 30 Segs Para Contactores Lc1E

LAETSD

### Principal

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Gama                          | Easy TeSys                      |
| Gama de producto              | Easy TeSys Control              |
| Tipo de Producto o Componente | Auxiliar de temporización       |
| Aplicación del Dispositivo    | Signalling ((*))                |
| Nombre Corto del Dispositivo  | LAET                            |
| Color                         | Gris - tipo de cable: RAL 7011) |

### Complementario

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| compatibilidad de gama               | EasyPact EasyPact TVS LC1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ubicación de Montaje                 | Frontal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| funcionamiento contactos auxiliares  | Contacto de retardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| composición de los polos de contacto | 1 a + 1 NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento | 690 V - para circuito de control acorde a IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ue] tensión asignada de empleo      | <= 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ith] corriente térmica convencional | 8 A (at 60 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Irms poder de conexión nominal       | 140 A CA conforming to IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Icw] Corriente temporal admisible   | 100 A - 1 s<br>120 A - 500 ms<br>140 A - 100 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tipo de protección                   | Fusible gG 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Endurancia mecánica                  | 10 Mcycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| corriente mínima de conmutación      | 5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tensión de conmutación mínima        | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tiempo de no superposición           | 1.5 ms en excitación sin solapamiento entre contactos NC y NA<br>1.5 ms en desexcitación sin solapamiento entre contactos NC y NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rango de temporización               | 1...30 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| resistencia de aislamiento           | > 10 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| conexiones - terminales              | Circuito de control: Terminales de fijación por tornillo 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: sólido o flexible Con terminal<br>Circuito de control: Terminales de fijación por tornillo 1 1 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: sólido o flexible Sin terminal<br>Circuito de control: Terminales de fijación por tornillo 2 2.5 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: sólido o flexible Con terminal<br>Circuito de control: Terminales de fijación por tornillo 2 2.5 mm² - external diameter: 6 mm - cable stiffness: sólido o flexible Sin terminal |
| peso del producto                    | 0.06 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

## Entorno

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Características ambientales            | Ambiente estándar                           |
| Normas                                 | IEC 60947-5-1                               |
| Certificaciones de Producto            | GOST                                        |
| grado de protección IP                 | IP20 conforming to IEC 60529                |
| tratamiento de protección              | TH acorde a IEC 60068                       |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5...55 °C                                  |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -60...80 °C                                 |
| altitud máxima de funcionamiento       | 3000 m sin reducción de la potencia nominal |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en empaque      | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 6.500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 5.200 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 4.800 cm  |
| Peso del empaque (Lbs)             | 82.000 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 140       |
| Paquete 2 Altura                   | 30.000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30.000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40.000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 12.097 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

|  Materiales y embalaje |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje                                                                        | Sí                                   |
| Embalaje sin plástico                                                                                   | No                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>                                                                 | Cumple                               |
| Número SCIP                                                                                             | 116c8fe4-0538-43fb-9c58-cfc8259b5fbc |
| Regulación REACH                                                                                        | <a href="#">Declaración de REACH</a> |

Use Again

|  Nueva empaque y refabricación |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad                                                                                           | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                                                                                               |
| Recuperación                                                                                                     | NA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| WEEE Label                                                                                                       |  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |