

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor horario digital Acti 9 IHP - 1 canal - 24 horas+7dias

CCT15854

Principal

range of product	Acti 9
Nombre del Producto	Acti 9 IHP
Nombre Corto del Dispositivo	IHP
Tipo de Producto o Componente	Interrupor digital temporizado programable
Aplicación del Dispositivo	Edificios
tipo de batería	Litio
número de canales	1
Available equipment	Programming kit ((*)) Memoria maestra
idioma de usuario	Portugués Inglés Francés Italiano Alemán Español
tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

intensidad de conmutación máxima	16 A - "250 V" CA pf = 1 4 A - "250 V" CA pf = 0.6
[Ue] tensión asignada de empleo	230 V CA - 15...10 % en 50/60 Hz
precisión	+/- 0.5 s/day 25 °C
duración de ciclo	24 horas + 7 días
número máximo de conmutaciones	56
duración mínima del intervalo	1 mn
miembros transversales	Contador de horas de funcionamiento Cambio automático entre horario de invierno y horario de verano
Tipo de pantalla	LCD
vida de la batería	10 yr
tiempo de backup	Tiempo 10 años y programa de ahorro
tipo de ajuste	Código PIN Ausencia de función de vacaciones
conexiones - terminales	2 x 0.5...2.5 mm² terminales sin tornillos
soporte de montaje	carril DIN
pasos de 9 mm	2

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ancho	18 mm
Altura	90 mm
profundidad	66 mm
peso del producto	0.09 kg
función	Ninguno
ausencia de vacaciones	Si
conmutación de tiempo	Automatico
actualizado por	Ninguno
Código de compatibilidad	IHP
Segmento de Mercado	Residencial Pequeños Comercios

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Grado de Protección IP	IP20 B

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3.300 cm
Paquete 1 Ancho	8.300 cm
Paquete 1 Longitud	10.600 cm
Peso del empaque (Lbs)	125.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	86
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	11.366 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	No
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.