


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Acti9 IH Interruptor Horario Mecánico 24 H 200 H Memory

CCT15365

Principal

range of product	Acti 9
Nombre del Producto	Acti 9 IH
Nombre Corto del Dispositivo	IH
Tipo de Producto o Componente	Interruptor temporizado mecánico
número de canales	1
función disponible	Conmutación de tiempo manual

Complementario

Aplicación del Dispositivo	Edificios
tipo de carga	Lámpara halógena 230 V CA 1000 W Lámpara incandescente 230 V CA 1100 W Lámpara fluocompacta de 230 V AC 600 VA Tubo fluorescente en paralelo con corrección 2 x electrónico 40 W 12 µF Lámpara fluorescente compactaelectrónico 25 W Lámpara con LED < 2 W 20 W Lámpara con LED > 2 W 180 W
duración de ciclo	24 h
número máximo de conmutaciones	48 activados - 48 desactivados
duración mínima del intervalo	15 min
tipo de ajuste	Cambio manual de la hora
precisión de medida	+/- 1 s/día 20 °C
consumo de potencia en W	0.5 W
intensidad de conmutación máxima	16 A - "250 V" CA pf = 1 4 A - "250 V" CA pf = 0.6
[Ue] tensión asignada de empleo	110...230 V CA en 50...60 Hz
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	4 kV
vida de la batería	6 yr
tiempo de backup	Tiempo 150 h y programa de ahorro 230 V CA 75 h de ahorro de tiempo y programa 110 V CA
Tipo de montaje	Carril DIN
pasos de 9 mm	6
tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
conexiones - terminales	Terminales sin tornillos
Capacidad de conexión de la abrazadera	2 x 0,5...2.5 mm ²
Ancho	54 mm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Altura	90 mm
profundidad	66 mm
peso del producto	0.198 kg
Normas	EN 60730-1

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...55 °C
Grado de contaminación	2
grado de protección IP	IP20 acorde a EN 60529

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.500 cm
Paquete 1 Ancho	6.500 cm
Paquete 1 Longitud	10.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	152.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	5.943 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	288
Paquete 3 Altura	45.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	58.544 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.



[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.