

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Termostato ClimaSys CC - 250V - 0...60°C - NA

NSYCCOTH0

### Principal

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Gama                           | ClimaSys            |
| Nombre del Producto            | ClimaSys CC         |
| Tipo de Producto o Componente  | Termostato sencillo |
| rango de ajuste de temperatura | 0...60 °C           |
| información mostrada           | Temperatura en °C   |

### Complementario

|                                         |                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tensión de entrada                      | 250 V                                                                                                 |
| tipo de sensor                          | Bimetálico                                                                                            |
| Tipo y composición de contactos         | No                                                                                                    |
| Resistencia de los contactos            | 10 mOhm                                                                                               |
| vida de servicio en ciclos              | 100000 Ciclos                                                                                         |
| capacidad de conmutación máxima         | 2 A 120...250 V CA inductivo fp: 0.6<br>10 A 250 V CA resistivo<br>15 A 120 V CA resistivo<br>30 W DC |
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | 4 terminales, capacid sujeción: 2,5 mm²                                                               |
| tipo de montaje                         | Enganchado                                                                                            |
| Altura                                  | Externo: 68 mm                                                                                        |
| Anchura                                 | Externo: 33 mm                                                                                        |
| Profundidad                             | Externo : 44 mm                                                                                       |
| peso del producto                       | 40 g                                                                                                  |
| Ubicación de Montaje                    | Carril DIN de 35 mm<br>En placa de montaje<br>Traviesas<br>Montante vertical Spacial                  |
| Temperatura ambiente de funcionamiento  | -20...80 °C                                                                                           |
| Grado de Protección IP                  | IP20                                                                                                  |
| histéresis                              | 7 K +/- 0.4K                                                                                          |
| número de salidas                       | 1 función de ventilación                                                                              |
| Material                                | PC                                                                                                    |
| Color                                   | Gris claro                                                                                            |
| resistencia a las llamas                | Autoextinguible acorde a UL94 (material V0)                                                           |
| Certificaciones de Producto             | UL                                                                                                    |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

## Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE        |
| Número de unidades en empaque      | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 6.000 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 4.500 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 8.000 cm   |
| Peso del empaque (Lbs)             | 84.000 g   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | CAR        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 100        |
| Paquete 2 Altura                   | 24.000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 33.000 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 41.000 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 8.400 kg   |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P12        |
| Número de unidades en el paquete 3 | 3600       |
| Paquete 3 Altura                   | 166.000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 80.000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 120.000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 315.000 kg |

## Garantía contractual

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Coverage            | Producto principal |
| Periodo de garantía | 18 months          |

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 **Huella ambiental**

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

 **Materiales y embalaje**

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje        | No                                   |
| Embalaje sin plástico                   | No                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumple                               |
| Número SCIP                             | 3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a> |

Use Again

 **Nueva empaque y refabricación**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                                                                                               |
| Recuperación           | NA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| WEEE Label             |  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |