

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Termostato Sencillo Climasys °C (Nc Calef.)

NSYCCOTHC

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del Producto	ClimaSys CC
Tipo de Producto o Componente	Termostato sencillo
rango de ajuste de temperatura	0...60 °C
información mostrada	Temperatura en °C

Complementario

tensión de entrada	250 V
tipo de sensor	Bimetálico
Tipo y composición de contactos	NC
Resistencia de los contactos	10 mOhm
vida de servicio en ciclos	100000 Ciclos
capacidad de conmutación máxima	2 A 120...250 V CA inductivo fp: 0.6 10 A 250 V CA resistivo 15 A 120 V CA resistivo 30 W DC
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	4 terminales, capacid sujeción: 2,5 mm²
tipo de montaje	Enganchado
Altura	Externo: 68 mm
Anchura	Externo: 33 mm
Profundidad	Externo : 44 mm
peso del producto	40 g
Ubicación de Montaje	Montante vertical Spacial Carril DIN de 35 mm Traviesas En placa de montaje
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...80 °C
Grado de Protección IP	IP20
histéresis	7 K +/- 0.4K
número de salidas	1 función de calefacción
Material	PC
Color	Gris claro
resistencia a las llamas	Autoextinguible acorde a UL94 (material V0)
Certificaciones de Producto	UL

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	8.000 cm
Paquete 1 Ancho	4.500 cm
Paquete 1 Longitud	6.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	66.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	3600
Paquete 2 Altura	160.000 cm
Paquete 2 Ancho	100.000 cm
Paquete 2 Longitud	120.000 cm
Paquete 2 Peso	249.600 kg

Garantía contractual

Coverage	Producto principal
Periodo de garantía	18 months

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellla ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Número SCIP	3452f1a3-f13d-4adf-84ba-2572bcc8e35c
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.