

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interfaz inalámbrica de automatización universal - IP20 - con conectores RJ45 y micro USB

TCSEGWB131W

Principal

Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de comunicación
tipo de accesorio/componente	Punto de acceso WIRELESS
destino de accesorio/componente	Smart phone Phablet Variador de velocidad PC Tablet PLC
Distancia de funcionamiento	50...150 m

Complementario

Compatibilidad de Gama	Altivar Machine ATV320 Altivar Machine ATV344 Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Modicon M251 Modicon M580 Altivar Soft Starter ATS480
composición del kit	Battery ((*)) Cable USB Cable Ethernet Guía de arranque rápido
función disponible	Detección automática
tipo de conector	RJ45 hembra Ajuste automático de 10/100 Mbit/s Conector hembra tipo A micro USB
protocolo del puerto de comunicación	DHCP PPPoE (Protocolo punto-a-punto sobre Ethernet) Ethernet TCP/IP ICMP
método de acceso	CSMA/CA
sistema operativo	Ventanas 7 Mac iOS Android Windows XP Ventanas 8 Windows Vista Windows 10
requerimientos del sistema	Chrome Google MICROSOFT Internet Explorer Apple Safari Firefox
alimentación	Batería interna recargable

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

señalizaciones en local	LEDs (verde/rojo) for actividad de puerto Ethernet 1 LED (claro) for Wi-Fi ENCENDIDO 1 LED (verde/rojo) for estado batería 1 LED (verde) for Fuente de alimentación
peso del producto	0.255 kg

Entorno

Grado de Protección IP	IP20
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...40 °C
Normas	IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.11b
Certificaciones de Producto	FCC CE IC

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.300 cm
Paquete 1 Ancho	9.800 cm
Paquete 1 Longitud	14.900 cm
Peso del empaque (Lbs)	257.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	6.928 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	288
Paquete 3 Altura	105.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	90.136 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA