

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Display de control LTMCU para Tesys T

LTMCU

### Principal

|                               |                                                                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                          | TeSys                                                                                                        |
| Nombre Corto del Dispositivo  | LTMCU                                                                                                        |
| Tipo de Producto o Componente | Unidad de control de operador                                                                                |
| compatibilidad de gama        | TeSys T LTMR controlador de motor                                                                            |
| Tipo de pantalla              | LCD retroiluminada                                                                                           |
| Señalización local            | 4 LEDs                                                                                                       |
| control local                 | 10 botón pulsador                                                                                            |
| conexión del dispositivo      | Connection to a LTM R controller, RJ45 conector en posterior<br>Connection to a PC, RJ45 conector en frontal |

### Complementario

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alimentación                     | Via controlador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| corriente de alimentación máxima | 140 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| disipación de alimentación       | 1 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Normas                           | UL 60947-4-1A<br>CSA C22.2 No 60947-4-1<br>EN/IEC 61131-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Certificaciones de Producto      | C-Tick<br>EAC<br>CSA<br>NOM<br>UL<br>CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| compatibilidad electromagnética  | Descarga electroestática, level 3 ((*)), 8 kV por ar, 4 kV por contacto, conforming to EN/IEC 61000-4-2<br>Campos RF radiados, level 3 ((*)), 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3<br>Perturbaciones RF conducidas, level 3 ((*)), 10 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6<br>Sobrv. (acceso blindado), level 3 ((*)), 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5<br>Rajadas momentáneas rápidas (acceso blindado), level 3 ((*)), 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4 |
| Grado de protección IP           | IP54 acorde aEN/IEC 60947-4-1 (Frontal)<br>IP20 acorde aEN/IEC 60947-4-1 (posterior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tipo de montaje                  | Empotrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ancho                            | 117 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Altura                           | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| profundidad                      | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| peso del producto                | 0.4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Entorno

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                        |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| temperatura ambiente de funcionamiento | -20...60 °C                                                                                                                        |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...80 °C                                                                                                                        |
| humedad relativa                       | 15...95 %                                                                                                                          |
| tratamiento de protección              | TC 12 humidity cycles en 55 °C acorde a EN/IEC 60068-2-30                                                                          |
| resistencia mecánica                   | Impactos, estado 1 15 Gn para 11 ms acorde a EN/IEC 60068-2-27<br>Vibraciones, estado 1 4 Gn, 5...300 Hz acorde a EN/IEC 60068-2-6 |
| resistencia al fuego                   | 650 °C acorde a EN/IEC 60947-1                                                                                                     |
| resistencia a las llamas               | V2 acorde a UL 94                                                                                                                  |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en empaque      | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 7.000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 7.500 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 13.500 cm |
| Peso del empaque (Lbs)             | 264.000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 32        |
| Paquete 2 Altura                   | 30.000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30.000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40.000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 9.108 kg  |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>Huella ambiental</b></div>                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)                                                                                                 | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                                                                                                      |
| <div>Use Better</div>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div> <b>Materiales y embalaje</b></div>           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Paquete con tarjeta de reciclaje                                                                                                    | Sí                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Embalaje sin plástico                                                                                                               | No                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>                                                                                             | Cumple con las Exenciones                                                                                                                                                                                                                          |
| Regulación REACH                                                                                                                    | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                                                                                               |
| Estado libre de halógenos                                                                                                           | Producto con piezas de plástico sin halógeno                                                                                                                                                                                                       |
| Sin PVC                                                                                                                             | Sí                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div>Use Again</div>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div> <b>Nueva empaque y refabricación</b></div> |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Perfil de circularidad                                                                                                              | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Recuperación                                                                                                                        | NA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| WEEE Label                                                                                                                          |  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |