

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo COM PROFIBUS DP P/ATV32 Y PROCESS

VW3A3607

Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de Producto o Componente	Módulo de conmutación
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de comunicación

Complementario

Compatibilidad del producto	Lexium drives
compatibilidad de gama	Altivar 32 Altivar Machine ATV344 excepto accionamientos Sercos Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar Process Modular
protocolo del puerto de comunicación	Profibus DP V1
Conexión eléctrica	1 conector hembra SUB-D 9
velocidad de transmisión	9.6 kbps...12 Mbps
direccionamiento	1...126 configurable by graphic terminal/SoMove software Configuration settings
servicio de comunicación	4 configurable telegrams Mapping of the process data from the master Parameters management compliant con PROFIdrive V4.1 Several DP V1 messaging modes Drive profile native ATV32 acorde a IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Tipo de pantalla	1 LED para RUN 1 LED para fallo de bus (BF)
diagnostic function	Diagnostic data con VSD status Host drive handled from two masters (MS0 y MS1) Standard identification y maintenance requests
perfil del autobús	PROFIdrive CiA 403

Entorno

Normas	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.700 cm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	6.100 cm
Paquete 1 Longitud	9.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	65.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	6.643 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Ciclo de vida total Huella de carbono	104
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240
Sin PVC	Sí

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative





