

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo COM ETHERNET MB/TCP P/ATV32

VW3A3616

Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de Producto o Componente	Módulo de conmutación
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de comunicación

Complementario

Compatibilidad del producto	Lexium drives
compatibilidad de gama	Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Lexium 32
protocolo del puerto de comunicación	Modbus TCP EtherNet/IP
Conexión eléctrica	1 conector RJ45, EtherNet/IP 1 conector RJ45, Modbus TCP
velocidad de transmisión	10/100 Mbps
direccionamiento	IP addressing manual, BOOTP or DHCP
modo intercambio	Half duplex y full duplex
servicio de comunicación	Up to 8 connections (includes connections of Modbus TCP/Ethernet IP) para Ethernet IP/Modbus TCP FDR Agent para Ethernet IP/Modbus TCP Leer registros de mantenimiento (03), 63 palabras máx. para Modbus TCP Leer registros de entrada (04), 63 palabras máx. para Modbus TCP Regis. únic. escr. (06) para Modbus TCP Escribir varios registros (16), 63 palabras máx. para Modbus TCP Registadores múltiples de lectura/escritura (23) para Modbus TCP Identificación de dispositivo de lectura (43) para Modbus TCP Diagnóstico (08) para Modbus TCP I/O scanner : read/write, 6 words máximo para Modbus TCP Supervisión de comunicación para Modbus TCP SNMP agent para Ethernet IP Master/Slave hierarchy ODVA AC drive profile y CiA 402 profile para Ethernet IP Fixed communication monitoring adjusted by Ethernet IP scanner adaptor (Master) para Ethernet IP
Tipo de pantalla	1 LED para MS (Estado de Módulo) 1 LED para NS (estado de la red) 1 LED para actividad de puerto Ethernet 1 LED para actividad del puerto Modbus TCP

peso del producto	0.3 kg
-------------------	--------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.200 cm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	6.100 cm
Paquete 1 Longitud	9.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	60.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	6.590 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huellas ambientales	
Ciclo de vida total Huella de carbono	2
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	Eabe1c38-4fea-4053-a04b-f026433c8b42
Sin PVC	Sí

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative





