

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Communication module, Modicon M580, Ethernet 3 subnets, IP Forwarding function

BMENOC0321

Principal

Gama de producto	Modicon M580
Tipo de Producto o Componente	Módulo de conmutación

Complementario

Compatibilidad del producto	BMEXBP... - Ethernet + rack X-bus
alimentación	Fonte de alimentação interna via rack
tipo de conexión integrada	3 Ethernet, tipo conector: RJ45, veloc transmisión: 10/100/1000 Mbps, modo transmisión: doble par trenzado blindado
uso de memória	Armazenamento da aplicação Activación del servidor web avanzado
medio de soporte de transmisión	Plano posterior Ethernet
servicio de comunicación	Gestión de ancho de banda FDR server Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro Comutador de 4 portas integrado Suporte RSTP Reenvío de IP
servicios web	FactoryCast configurable
servidor web	Avanzado
consumo de corriente	1800 mA en 3.3 V DC
señalizaciones en local	1 LED (verde) for processador em execução (RUN) 1 LED (Rojo) for falha do processador ou do sistema (ERR) 1 LED (verde/rojo) for ETH MS (estado de la configuración del puerto Ethernet) 1 LED (verde/rojo) for Eth NS (estado de la red Ethernet) 1 LED (verde/rojo) for Eth NS1 (estado de la red Ethernet) 1 LED (verde/rojo) for Eth NS2 (estado de la red Ethernet)
peso del producto	0.2 kg

Entorno

Grado de Protección IP	IP20
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
marca	CE
directivas	2014/35/UE - directiva de baja tensión 2014/30/UE - compatibilidad electromagnética

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.500 cm
Paquete 1 Ancho	11.200 cm
Paquete 1 Longitud	11.800 cm
Peso del empaque (Lbs)	253.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	4.062 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	202
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative





