

Ficha técnica del producto

Especificaciones



MAGELIS 7,5" COLOR 2 P.SERIE +1 P.ETH S

HMIGTO4310

Principal

Gama de producto	Harmony GTO
Tipo de Producto o Componente	Panel de pantalla táctil avanz
color de pantalla	65536 colores
tamaño de pantalla	7,5 pulg.
alimentación	Fuente de alimentación externa
sistema operativo	Harmony
tipo de batería	Litio batería para RAM interna, autonomía: 100 days ((*)), tiempo carga = 5 Día(s), vida batería = 10 yr

Complementario

tipo de terminal	Visualizador pantalla táctil
Tipo de pantalla	LCD TFT a color retroiluminado
resolución de la pantalla	640 x 480 pixeles VGA
zona sensible al tacto	1024 x 1024
panel táctil	Película resistente, 1000000 Ciclos
vida útil de la luz posterior	50000 horas white en 25 °C
brillo	16 niveles - control by touch panel ((*)) 16 niveles - control por Software
fuelle del carácter	Coreano Taiwanés (chino tradicional) Japonés (ANK, kanji) ASCII Chino (chino simplificado)
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V DC
Límites tensión alimentación	19.2...28.8 V
corriente de entrada	30 A
consumo de energía en W	8 W when power is not supplied to external devices ((*)) 5 W when backlight is OFF ((*)) 5.5 W when backlight is dimmed ((*)) 12 W
señalizaciones en local	LED de estado verde, Fijo para offline ((*)) LED de estado verde, Fijo para en funcionamiento LED de estado Ambar, parpadeo para software starting up ((*)) LED de estado Rojo, Fijo para fuente de alimentación (ON) LED de estado Claro, faded ((*)) para power supply (OFF) ((*)) COM2 LED ((*)) amarillo, Fijo para data is being transmitted ((*)) COM2 LED ((*)) amarillo, faded ((*)) para no data transmission ((*)) SD card LED ((*)) verde, Fijo para card is inserted ((*)) SD card LED ((*)) verde, faded ((*)) para la tarjeta no está insertada o no se está accediendo

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

designación de software	Vijeo Designer software de configuración >= V6.1
descripción de memoria	Flash EPROM, 96 MB
orejas terminales de anillo	512 kB RAM interna - tipo de cable: SRAM)
mantenido Ti24	Tarjeta SD, <= 32 GB SDHC card ((*)), <= 32 GB
7 mm triángulo inserto macho	Schneider Electric Modicon Modbus Schneider Electric Modicon Uni-TE Schneider Electric Modicon Modbus Plus Schneider Electric Modicon FIPWAY Mitsubishi Melsec protocolos de terceros Omron Sysmac protocolos de terceros Rockwell Automation Allen-Bradley protocolos de terceros Siemens Simatic protocolos de terceros Schneider Electric Modicon Modbus TCP
tipo de conexión integrada	Enlace serie COM1 SUB-D 9, interface: RS232C, veloc transmisión: 2400...115200 bps Enlace serie COM2 RJ45, interface: RS485, veloc transmisión: 2400...115200 bps Enlace serie COM2 RJ45, interface: RS485, veloc transmisión: 187,5 kbps compatible con Siemens MPI Ethernet RJ45, interface: 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet RJ45, interface: IEEE 802.3 USB 2.0 tipo A USB 2.0 type mini B ((*))
montaje de producto	Montaje empotrado
modo de fijación	Por 4 abrazaderas de rosca
material frontal	PPT
Material del Envolverte	PPT
tipo de refrigeración	Conven natural
Ancho	218 mm
Altura	173 mm
profundidad	60 mm
peso del producto	1.2 kg

Entorno

Normas	IEC 61131-2 IEC 61000-6-2 UL 508
Certificaciones de Producto	CE cULus KCC C-Tick UKCA UKEX
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...55 °C
temperatura ambiente	-20...60 °C
humedad relativa	10...90 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	< 2000 m
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529 (panel trasero) IP65 acorde a IEC 60529 (panel frontal)
grado de protección NEMA	NEMA 4X panel frontal (uso inter.)
Resistencia a los golpes	147 m/s 3 chocks in each direction X, Y and Z ((*)) acorde a IEC 61131-2

resistencia a las vibraciones	3.5 mm (estado 1) 5...9 Hz) - X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) ((*)) - acorde a IEC 61131-2 1 gn (estado 1) 9...150 Hz) - X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) ((*)) - acorde a IEC 61131-2
Resistencia a descargas electroestáticas	6 kV descarga de contacto acorde a IEC 61000-4-2 nivel 3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	14.500 cm
Paquete 1 Ancho	26.600 cm
Paquete 1 Longitud	30.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	1.538 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	64
Paquete 2 Altura	105.000 cm
Paquete 2 Ancho	80.000 cm
Paquete 2 Longitud	120.000 cm
Paquete 2 Peso	124.000 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	620
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Sin gas F	Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	76565be4-97e1-4441-9623-82d029ddb7ce
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	El producto contiene halógeno por encima de los umbrales
Sin PVC	No
Sin silicio	No
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Image of product / Alternate images

Alternative



