

Ficha técnica del producto

Especificaciones



kit de distribución de alimentación estándar STB - 24 V CC

STBPDT3100K

Principal

Gama de producto	Modicon STB distributed I/O solution
Tipo de Producto o Componente	Kit de distribución de alimentación estándar

Complementario

composición del kit	STBXTS2130, conectores tipo resorte Módulo STBPDT3100 Base STBXBA2200 STBXTS1130, conectores tipo tornillo
[Us] Tensión de alimentación	24 V
Tipo de circuito de alimentación	DC
corriente de salida fuente de alimentación	10 A en 45 °C - tipo de cable: circuito salida/entrada) 12 A en 30 °C - tipo de cable: circuito salida/entrada) 6 A en 70 °C - tipo de cable: circuito salida/entrada) 8 A en 60 °C - tipo de cable: circuito salida/entrada) 0...4 A en 30 °C - tipo de cable: circuito de entrada) 0...8 A en 30 °C - tipo de cable: circuito de salida)
rango de tensiones	19.2...30 V DC bus actuador./detector
retraso intercambio caliente	Intercambio caliente ilegal
tipo de protección	Protección de sobreintensidad integrada, 10 A tiem-ret fusi para circuito de salida Protección de sobreintensidad integrada, 5 A tiem-ret fusi para circuito de entrada Polaridad inversa para actuador bus
corriente permitida	30 A dur. 2 minutos terminal de tierra
tensión umbral de detección	< 15 V +/-1 CC IN/OUT LED encendido >= 15 V +/-1 CC IN/OUT LED no encendido
Compatibilidad del producto	Base de montaje STBXBA2200
marca	CE
Categoría de sobretensión	II
LED de estado	1 LED (verde) fuente de alimentación de bus de accionador(OUT) 1 LED (verde) fuente de alimentación de bus de sensor (IN)
profundidad	65.1 mm
Altura	125 mm
Ancho	18.4 mm
peso del producto	0.13 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	UL NF CSA
-----------------------------	-----------------

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado de contaminación	2 acorde a IEC 60664-1
altitud máxima de funcionamiento	<= 2000 m
grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C (Sin) -25...70 °C (con factor de desclasificación de la capacidad)
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
humedad relativa	95 % en 60 °C sin condensación
resistencia a las vibraciones	+/-0.35 mm en 10...58 Hz 3 gn en 58...150 Hz en carril simétrico DIN de 35 x 7,5 mm 5 gn en 58...150 Hz en carril simétrico DIN de 35 x 15 mm
Resistencia a los golpes	30 gn para 11 ms acorde a IEC 88 referencia 2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2.5 cm
Paquete 1 Ancho	8.5 cm
Paquete 1 Longitud	14.0 cm
Peso del empaque (Lbs)	150.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4.026 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	384
Paquete 3 Altura	75.0 cm
Paquete 3 Ancho	60.0 cm
Paquete 3 Longitud	80.0 cm
Paquete 3 Peso	75.52 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA