

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo de control de Easy UPS, 24 V CC, riel DIN, industrial, 10 A

BVS240XDPDR

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Main Input Voltage	24 V CC
Tipo de Producto o Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Main Output Voltage	24 V DC
potencia nominal en W	240 W
conexiones - terminales	1 2 pasadores

Baterías y autonomía

tipo de batería	Sistema de baterías externo
voltaje de batería	24 V

General

Número de módulo de potencia	1
equipo suministrado	Manual de usuario

Físico

Color	Metal cinza
Altura	129 mm
Ancho	40 mm
profundidad	119 mm
peso del producto	0.5 kg
tipo de montaje	Montaje en carril DIN
posición de montaje	Horizontal

Entrada

Número de conectores de entrada	1 bloco terminal 2 cables
barras de separación	21,6-28,8 V 24 V DC
Corriente máxima de entrada	10 A
tipo de protección de entrada	Fusible integrado (no intercambiable) Proteg contr cortocircuito Contra polaridad inversa

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Salida

Tipo de forma de onda	DC (Corriente continua)
Funcionamiento con sobrecarga	60 segundos @ 130% y 30 segundos al 145%
la ranura para destornillador	95 %
corriente de salida máxima	10 A

Conformidad

Certificaciones de Producto	CE TÜV
Normas	UL 60950-1 IEC 62368-1 CSA-C22.2 No 62368-1-14 IEC 61010-1

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	-15...50 °C
humedad relativa	0...95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...70 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0...3000 m
nivel acústico	40 dB
grado de protección IP	IP20

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6.300 cm
Paquete 1 Ancho	18.900 cm
Paquete 1 Longitud	19.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	518.000 g

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 Years repair or replace
---------------------	---------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	0e08a18f-3817-49e1-a0e2-b298526f0a43

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	Sí
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Ficha técnica del producto

BVS240XDPDR

Image of product / Alternate images

Alternative

