

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque de contacto simple, 1NC

ZB2BE102

Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contacto
Nombre del componente	"ZB2"
Tipo de Circuito Eléctrico	Circuito de control
aplicación de bloque contactos	Velocidad única
Tipo de bloque de contactos	Único
Tipo de operador	Retorno de resorte
Compatibilidad del producto	XACA XB4 XB5
Tipo y composición de contactos	1 NC
Montaje del bloque	Montaje frontal
Funcionamiento de contacto	Ruptura lenta

Complementario

Endurancia mecánica	1000000 Ciclos
código designación de los contactos	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A acorde a IEC 947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1.2 A acorde a IEC 947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0.27 A acorde a IEC 947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0.1 A acorde a IEC 947-5-1 appendix A
[Ithe] intensidad térmica convencional en la envoltura	10 A
[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V (grado de contaminación3) acorde a IEC 60947-1
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	6 kV acorde a IEC 60947-1
resistencia máxima en los terminales	25 MOhm
fuerza de funcionamiento	13...15 N
protección contra cortocircuito	10 A protección con fusible por cartucho fusi tipo gC(gl)
potencia nominal de funcionamiento en W	40 W DC-13 para 1000000 Ciclos, ritmo funcion <3600 cyc/h en 120 V, factor de carga = 0.5 acorde a IEC 60947-5-1 48 W DC-13 para 1000000 Ciclos, ritmo funcion <3600 cyc/h en 48 V, factor de carga = 0.5 acorde a IEC 60947-5-1 65 W DC-13 para 1000000 Ciclos, ritmo funcion <3600 cyc/h en 24 V, factor de carga = 0.5 acorde a IEC 60947-5-1
Descripción de terminales ISO n°1	(11-12)NC
peso del producto	0.02 kg
conexiones - terminales	Terminales abrazadera de fijac, 1 x 2.5 mm² Con o sin terminal Terminales abrazadera de fijac, 2 x 1.5 mm² Con o sin terminal

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II conforming to IEC 61140
Normas	IEC 60204-32 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.000 cm
Paquete 1 Ancho	14.000 cm
Paquete 1 Longitud	5.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	15.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	4.000 cm
Paquete 2 Ancho	14.000 cm
Paquete 2 Longitud	10.000 cm
Paquete 2 Peso	158.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	200
Paquete 3 Altura	15.000 cm
Paquete 3 Ancho	15.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	3.390 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Beneficios técnicos

Easy Harmony XB2



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características

Harmony XB2



Bisel de metal con collarines de fijación metálicos para resistencia al impacto



Tornillos metálicos para una fijación segura, contacto de puesta a tierra al panel, antirrotación



Diseñado para ser utilizado en numerosas aplicaciones de control y señalización



Diseño modular simple que facilita el servicio post-instalación, la modificación y adaptación de máquinas por no especialistas



Disponible en subensamblajes para una fácil combinación de funcionalidades



29 ago. 2025

Life Is On | Schneider Electric

5

Image of product / Alternate images

Alternative



