

Ficha técnica del producto

Especificaciones



nmc;tarjeta de administración de redes de SAI;Easy UPS;supervisión remota;SAI de APC;SAI de Schneider Electric

AP9544

Descripción General

Presentación

The Network Management Card for Easy UPS On-Line (AP9544) enables secure remote monitoring and control of one Easy UPS Online through the easy-to-use web browser interface, via EcoStruxure™ IT Software or another SNMP-enabled system.

A 12-month Secure NMC Subscription, that allows the customer to access future firmware updates, is included with the purchase of the card*. Upon expiration of the provided Secure NMC Subscription the purchase of a new Secure NMC Subscription is required to access future firmware updates.

*The NMC Firmware must be V2.5 or later. Find the latest Firmware in the Software and Firmware section below.

Tiempo de Entrega

Suele haber existencias en inventario

Principal

Gama de producto	Network Management Cards
Compatibilidad de Gama	Easy UPS On-Line Easy UPS 1 Ph On-Line
Tipo de Producto o Componente	Device monitoring and management
Equipo Suministrado	Cable Micro-USB Installation manual
número de fases de entrada	1
Normas	CISPR 32 VCCI clase A ICES-003 EN 55024 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-6-2 EN/IEC 62040-2

Físico

peso del producto	0.05 kg
Ancho	5.2 cm
Altura	4.4 cm
profundidad	8.0 cm

Conformidad

Certificaciones de Producto	FCC Class A ((*)) AS/NZS UK PSTI
-----------------------------	--

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ambiental

Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...65 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
altitud de almacenamiento	0...15240 m
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies

Comunicaciones y manejo

tipo de red de comunicación	10/100/1000BASE-T
Autenticación	Radius
protocolo del puerto de comunicación	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Protocolo Bootstrap) TCP/IP

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.600 cm
Paquete 1 Ancho	16.500 cm
Paquete 1 Longitud	23.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	284.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	44
Paquete 2 Altura	68.000 cm
Paquete 2 Ancho	60.000 cm
Paquete 2 Longitud	80.000 cm
Paquete 2 Peso	21.000 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	69
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	F4c2965e-f80d-4830-8cd4-be926afb0f45
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.