

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bloque Mecánico de Fijación TeSys D 220-240 VDC-VAC 50-60 Hz

LAD6K10M

Principal

Gama	TeSys
Tipo de Producto o Componente	Bloque de retención mecánica
Compatibilidad del producto	LC1D09...D38 CA/CC LC1DT20...DT40 CA/CC LC1D475 3 fases CA/CC LC1DT60A 3 phases + neutral CA/CC LC1DT80A 3 phases + neutral CA/CC
[Uc] control circuit voltage	220/240 V CA 50/60 Hz 220/240 V DC

Complementario

Ubicación de Montaje	Panel frontal
control de disparo	Eléctrico Manual
[Ui] tensión asignada de aislamiento	690 V acorde a IEC 60947-5-1
potencia necesaria en VA	25 para CA circuito
potencia necesaria en W	30 W para DC circuito
Endurancia mecánica	500000 Ciclos
índice de funcionamiento máximo	1200 cyc/h
factor de carga	10 %
peso del producto	0.07 kg

Entorno

Certificaciones de Producto	UL CSA
Grado de protección IP	410 acorde a VDE 0106
tratamiento de protección	TH acorde a IEC 60068
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.500 cm
Paquete 1 Ancho	5.000 cm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	6.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	98.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	32
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	15.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.270 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	1024
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	60.000 cm
Paquete 3 Peso	112.640 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	4
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.