

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CONT.BLOQUE AUX. LAT. NA + NC GZ1E

GZ1AN11

Principal

Gama de producto	Easy TeSys Power
Gama	Easy TeSys
Tipo de Producto o Componente	Bloque de contactos auxiliares
Nombre Corto del Dispositivo	GZ1AN
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1...2.5 mm²sólido Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1...2.5 mm²sólido Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 0.75...2.5 mm²Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 0.75...2.5 mm²Flexible sin extremidad de cable Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 0.75...1.5 mm²Flexible con Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 0.75...1.5 mm²Flexible con

Complementario

compatibilidad de gama	EasyPact EasyPact TVS GZ1E interruptor automático
Ubicación de Montaje	Lateral izquierdo
funcionamiento contactos auxiliares	Instantáneo 1 NA + 1 NC
composición de los polos de contacto	1 a + 1 NC
[Ui] tensión asignada de aislamiento	690 V acorde a IEC 60947-1
[Ue] tensión asignada de empleo	48...690 V CA 24...240 V DC
[Ith] corriente térmica convencional	6 A
tipo de protección	Fusible gG 10 A
Endurancia mecánica	100000 Ciclos
corriente mínima de conmutación	5 mA
tensión mínima de conmutación	17 V
potencia nominal de funcionamiento en VA	300 VA en 48 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 70000 Ciclos 400 VA en 690 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 70000 Ciclos 500 VA en 110...127 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 70000 Ciclos 500 VA en 500 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 70000 Ciclos 650 VA en 440 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 70000 Ciclos 720 VA en 230...240 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 70000 Ciclos 850 VA en 380...415 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 70000 Ciclos
potencia nominal de funcionamiento en W	120 W en 240 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 70000 Ciclos 140 W en 110 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 70000 Ciclos 140 W en 24 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 70000 Ciclos 180 W en 60 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 70000 Ciclos 240 W en 48 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 70000 Ciclos
Altura	89 mm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ancho	9.3 mm
profundidad	66 mm
peso del producto	0.05 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1.500 cm
Paquete 1 Ancho	7.000 cm
Paquete 1 Longitud	9.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	43.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9.500 cm
Paquete 2 Ancho	9.800 cm
Paquete 2 Longitud	15.200 cm
Paquete 2 Peso	473.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Altura	15.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	3.141 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

