

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Estación de control vacía, Harmony XAP, XB2 SL, aleación de zinc, gris, M20, 1 corte 22mm, 80x80x77mm, UL cULus

XAPD1501

Principal

Gama de producto	Harmony XAP
Tipo de Producto o Componente	Estación de control vacía fundida a presión
Nombre Corto del Dispositivo	XAPD
Destino del producto	Para unidades de señalización y control Ø 22 mm
product front plate size	80 x 80 mm
profundidad utilizable	74.5 mm
número de corte	1 recorte
Color de base de la envoltente	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Color de cubierta	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Material	Zinc fundido a presión
Se vende en cantidades indivisibles	1
Grado de protección IP	IP65 acorde aEN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 IP66 acorde aEN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1 IP69 acorde aEN/IEC 60529 e EN/IEC 60947-5-1

Complementario

número de filas verticales	1
número de filas horizontales	1
dimensiones de corte	Ø 22 mm
tipo de estación de control	Metal
entrada de cable	2 x prensaestopas acorde a ISO
Tipo de rosca	M20 x 1,5
Anchura total CAD	80 mm
Altura total CAD	80 mm
Profundidad total CAD	77 mm
peso del producto	0.605 kg

Entorno

Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase I conforming to IEC 61140

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

grado de protección IP	UL type 4 acorde a UL 50 E UL type 4X acorde a UL 50 E
grado de protección IK	"IK07" acorde a IEC 62262
resistencia a agentes químicos	Se puede obtener un tratamiento especial a petición
Certificaciones de Producto	UL cULus EAC

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9.400 cm
Paquete 1 Ancho	8.500 cm
Paquete 1 Longitud	9.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	783.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	9.563 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	192
Paquete 3 Altura	75.000 cm
Paquete 3 Ancho	60.000 cm
Paquete 3 Longitud	80.000 cm
Paquete 3 Peso	165.776 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	5
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA