

Ficha técnica del producto

Especificaciones

PUSH BUTTON 600VAC 10A 30MM T-K



9001KR9P35RH13

Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de Producto o Componente	Pulsador luminoso
Nombre Corto del Dispositivo	K
Tipo de operador	Presionar - jalar
Perfil del operador	Rojo Tipo Hongo Ø 41 mm
Información agregada del operador	Plástico atornillable

Complementario

Material del bisel	Metal
diámetro de montaje	30 mm
Fuente de luz	Incandescente
Fuente de luz	Bombilla incandescente
Base de bombilla	BA 9s
Suministro del bloque de luz	Directo
[Us] Tensión de alimentación	24...28 V AC/DC
Tipo y composición de contactos	1 C/O
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
[Ie] corriente asignada de empleo	10 A,AC-15 10 A,DC-13
Funcionamiento de contacto	Estándar
Presentación del dispositivo	Producto completo
Color de lentes o tapa/operador	Rojo
[Us] Tensión de alimentación	24...28 V
Suministro del bloque de luz	Voltaje completo
Perfil del operador	Tipo Hongo Ø 41 mm
Tipo de operador	Presionar - jalar
Información posición operador	2 posiciones
Tamaño	30 mm

Entorno

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones de Producto	CSA LR 25490 clase 3211 03 CE Archivo registrado por UL E42259 CCN NKCR NEMA
Grado NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.000 cm
Paquete 1 Ancho	5.500 cm
Paquete 1 Longitud	11.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	184.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	384
Paquete 2 Altura	75.000 cm
Paquete 2 Ancho	80.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	83.360 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características Harmony 9001K



Seguridad mejorada gracias a los bloques de contacto y módulos de luz seguros al tacto



Fijación de bloque de contacto de un solo tornillo



Robustez para soportar los entornos más hostiles



Operadores automáticos de puesta a tierra automática sin cableado adicional



Oferta metálica con gran set de accesorios para personalizar tu producto

