

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Motoizado con Ti24 para Interruptor Acti9 iC60 1P-1PN-2P

A9C70122

Principal

range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Auxiliar de control remoto
Nombre Corto del Dispositivo	RCA iC60
composición de contactos de señalización	1 OF contactos sin tensión 1 OF Ti24 1 SD Ti24
tensión del circuito de señalización	Contacto sin tensión 24...230 V 0.01...1 A CA Ti24 24 V 100 mA CC

Complementario

tipo de control	Mando a distancia impulso y sostenido 230 V CA 50/60 Hz Mando a distancia mantenido Ti24 24 V DC
corriente de entrada	5 mA impulso 5 mA mantenido 5.5 mA muy baja tensión sostenida
duración del impulso	>= 200 ms circuito de control
tiempo respuesta	< 500 ms
[Us] tensión de alimentación nominal	230 V CA 50/60 Hz
consumo de potencia en W	1 W
[Ui] tensión asignada de aislamiento	400 V
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV
valor de ajuste	Auto, estado 1 control remoto autorizado Apagado, estado 1 control remoto inhibido Modo 1, estado 1 central control Modo 3, estado 1 control central y anulación local Posición A, estado 1 reconexión autorizada tras disparo Posición B, estado 1 reconexión inhibida tras disparo
señalizaciones en local	Parpadeo verde LED, estado 1 listo para operar Parpadeo naranja LED, estado 1 no está en funcionamiento
tipo de montaje	Fijo
Tipo de montaje	Carril DIN
compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	NO
pasos de 9 mm	7
Altura	93 mm
Ancho	63 mm
profundidad	75.5 mm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

peso del producto	400 g
Color	Blanco
durabilidad eléctrica	10000 Ciclos
Endurancia mecánica	10000 Ciclos
preparado para candado	Con candado
longitud de cable pelado para conectar bornas	Alimentación: 10 mm for inferior connection Entrada: 10 mm for inferior connection Salida: 8 mm for superior connection Ti24 interface: 10 mm for T�rminal connection
par de apriete	Salida auxiliar: 0.7 N.m Alimentaci�n auxiliar: 1 N.m Entrada auxiliar: 1 N.m
interface f�sica	Ti24
compatibilidad de gama	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 iMDU adaptador de voltaje Modicon PLC
Compatibilidad del producto	2P iC60 1P + N iC60 1P iC60 1P iC65 2P iC65 iMDU PLC

Entorno

grado de protecci�n IP	IP20 conforming to IEC 60529 "IP40" (envolvente modular) conforming to IEC 60529
Grado de contaminaci�n	3 acorde a IEC 60947
Categor�a de sobretensi�n	II
tropicalizaci�n	2
humedad relativa	93 % en 40 �C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 �C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 �C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
N�mero de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9.000 cm
Paquete 1 Ancho	11.000 cm
Paquete 1 Longitud	16.200 cm
Peso del empaque (Lbs)	511.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
N�mero de unidades en el paquete 2	14
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	7.640 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	22d60f38-f25b-4d34-b274-088b0fb0346a
Regulación REACH	Declaración de REACH
Sin PVC	No
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.