

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Toroide rectangular, 1600 A, 280 x 115 mm, para Vigilohm, Vigirex

56053

Principal

Gama	VigiPacT
Nombre Corto del Dispositivo	L
Tipo de Producto o Componente	Toroidales diferenciales cerrados tipo A y tipo abiertos TOA
Aplicación del Dispositivo	Control y supervisión del equipo
compatibilidad de gama	VigiPacT RH10M residual current protection relay (*) VigiPacT RH10P residual current protection relay (*) VigiPacT RH21M residual current protection relay (*) VigiPacT RH21P residual current protection relay (*) VigiPacT RH68M residual current protection relay (*) VigiPacT RH86M residual current protection relay (*) VigiPacT RH86P residual current protection relay (*) VigiPacT RH99M residual current protection relay (*) VigiPacT RH99P residual current protection relay (*) VigiPacT RH197M residual current protection relay (*) VigiPacT RH197P residual current protection relay (*) VigiPacT RHU residual current protection relay (*) VigiPacT RHUs residual current protection relay (*) VigiPacT RMH residual current protection relay (*)
Tipo de sensor de corriente	Sensores rectangular
[Ie] corriente asignada de empleo	1600 A

Complementario

raelación de transformación	1/1000
Frecuencia de Red	50/60 Hz 400 Hz
[Icw] Corriente temporal admisible	100 kA para 0.5 s
resistencia a la corriente diferencial de cortocircuito	85 kA / 0.5 s
[Ui] tensión asignada de aislamiento	1000 V
Categoría de sobretensión	IV
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	12 kV
modo de montaje	Fijo - tipo de cable: cables) Fijo - tipo de cable: Canalización)
conexiones - terminales	Conexión de tornillo 0.5...2.5 mm²
peso del producto	11 kg
altura	Fuera, estado 1 233 mm Dentro, estado 1 115 mm
anchura	Fuera, estado 1 388 mm Dentro, estado 1 280 mm
profundidad	72 mm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Grado de protección IP	Cuerpo, estado 1 IP30 Conectores, estado 1 IP20
características ambientales	Exposición al calor húmedo en servicio, estado 1 categoría C2, estado 1 48 horas acorde a IEC 60068-2-56 Exposición al calor húmedo fuera de servicio - tipo de cable: 25-55 °C, HR 95%) , estado 1 28 ciclos acorde a IEC 60068-2-30 Niebla salina, estado 1 Kb/2 acorde a IEC 60068-2-52
Grado de contaminación	Nivel 3 acorde a IEC 60664-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...80 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-55...100 °C
Normas	IEC 60947-2
Certificaciones de Producto	CE

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	17.000 cm
Paquete 1 Ancho	30.000 cm
Paquete 1 Longitud	46.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	11.724 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	67.000 cm
Paquete 2 Ancho	80.000 cm
Paquete 2 Longitud	120.000 cm
Paquete 2 Peso	187.860 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

