

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Easy UPS SMV 1000VA 230V

SMV1000I

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	230 V
Otras tensiones de entrada	220 V 240 V
Tensión de salida principal	230 V
potencia nominal en W	700 W
Potencia nominal en VA	1000 VA
Tipo de Producto o Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Tipo de conexión de entrada	IEC 60320 C14
tipo de conexión de salida	6 IEC 60320 C13
número de cables	1
tipo de batería	Batería de plomo y ácido
equipo suministrado	CD de documentación Manual de usuario Cable USB
Gama de producto	Easy UPS

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	4 H
voltaje de batería	24 V
Potencia de carga de la batería (vatios)	37 W nominal
vida de la batería	3...5 yr
Batería de repuesto	APCRBCV206
Duración prolongable	0

General

Número de ranuras sin módulo de potencia 0

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
redundante	No
Tamaño de UPS	WS

Físico

Color	Negro
Altura	22 cm
Ancho	16 cm
profundidad	41 cm
peso del producto	13.6 kg
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	No se puede montar en rack
Dos postes montables	0
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	45...65 Hz Auto-sensado
barras de separación	165...290 V

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	700 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada
crest factor ((*))	3:1
Topología	Línea interactiva
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
pantalla gráfica	1
Máxima potencia configurable en VA	1000 VA
Tiempo de transferencia	2-6 ms típica : 12 ms máxima

Conformidad

Certificaciones de Producto	CE UKCA
Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
humedad relativa	0...95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
Temperatura ambiente de almacenamiento	-10...40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación

altitud de almacenamiento	0...15000 m
nivel acústico	45 DBA
grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y manejo

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	190 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	33.9 cm
Paquete 1 Ancho	27.2 cm
Paquete 1 Longitud	50.8 cm
Peso del empaque (Lbs)	16.6 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	El usuario puede reemplazar
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative

