


Ficha técnica del producto

Especificaciones



TeSys F - bobina de contactor específica - 415...440 V CA 40...400 Hz bajo consumo

LX9FG415

 Discontinuado el: 29 ago. 2023

 Pronto a discontinuarse

Principal

Gama	TeSys
Tipo de Producto o Componente	Specific contactor coil ((*))
Nombre Corto del Dispositivo	LX9FG
compatibilidad de gama	TeSys TeSys F LC1F conector
Compatibilidad del producto	LC1F185 LC1F225
tipo de circuito de control	CA en 40...400 Hz bajo consumo
[Uc] tensión del circuito de control	415...440 V CA 40...400 Hz
inductancia de circuito cerrado	20.6 H
resistencia media	157 Ohm erup. en 20 °C 5930 Ohm sujeción en 20 °C
duración de maniobra	130 ms apertura 35 ms cierre
durabilidad mecánica	10 Mcycles
velocidad máxima de funcionamiento	2400 cyc/h en <55 °C

Complementario

característica de la bobina	Sin filtro antiparasitario de serie
límites de tensión del circuito de control	Operativa, estado 1 0.85...1.1 Uc 55 °C) Desconexión, estado 1 0.2...0.55 Uc 55 °C)
Consumo a la llamada en VA	950...1180 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
consumo de mantenimiento en VA	8.9...10.9 VA 40...400 Hz (at 20 °C)
disipación de calor	8...9.8 W

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...55 °C
peso del producto	0.55 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.500 cm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	10.500 cm
Paquete 1 Longitud	17.800 cm
Peso del empaque (Lbs)	570.900 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	14
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	8.444 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	70
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA