

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo COM ETHERNET IP/MB TCP ATV PROCES

VW3A3720

Principal

Gama de producto	Altivar
Tipo de Producto o Componente	Módulo de conmutación

Complementario

compatibilidad de gama	Altivar Process ATV600 Altivar Process Modular
protocolo del puerto de comunicación	Modbus TCP EtherNet/IP
Conexión eléctrica	2 conectores RJ45, Ethernet IP/Modbus TCP
velocidad de transmisión	10/100 Mbps
modo intercambio	Half duplex y full duplex
servicio de comunicación	SNMP agent para Ethernet IP Servidor Modbus TCP para Ethernet IP/Modbus TCP Ethernet/adaptador IP para Ethernet IP Soporte RSTP para Ethernet IP FTP para Ethernet IP ODVA AC drive y CiA 402 profile para Ethernet IP/Modbus TCP Auro-MDIX para Ethernet IP/Modbus TCP 32 parámetros IN - 32 parámetros OUT mensajes implícitos para Ethernet IP/Modbus TCP FDR para Ethernet IP/Modbus TCP
tipo de red de comunicación	IPv6 (Protocolo Internet)
topología	Cadena daisy
protocolo de sincronización de tiempo	SNTP
servidor web	Servidor HTTP integrado
servicios web	Guardar/restaurar configuración del drive Diagnóstico y ajustes variador Visualización de energía Widgets (ID, control, tabal datos, Diagnóstico, gráficos) Actualización firmware del variador Página de inicio personalizable Monitor variador Visualización y ajustes función bomba Diagnóstico y ajustes Ethernet
Tipo de pantalla	1 LED para MS (Estado de Módulo) 1 LED para NS (estado de la red) 1 LED para TX/RX(puerto 1 Transm/Recep) 1 LED para TX/RX(puerto 2 Transm/Recep)
perfil del autobús	CIP AC Drive ((*)) CiA 403
peso del producto	0.2 kg

Entorno

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones de producto	ODVA Achilles, estado 1 level 2 ((*))
-----------------------------	--

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	6.700 cm
Paquete 1 Ancho	13.000 cm
Paquete 1 Longitud	18.800 cm
Peso del empaque (Lbs)	159.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	3.290 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	4
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	Eabe1c38-4fea-4053-a04b-f026433c8b42
Regulación REACH	Declaración de REACH
Sin PVC	Sí
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA