


Ficha técnica del producto

Especificaciones



Armario mural Thalassa de poliéster puerta ciega IP66 747x536x300mm

NSYPLM75G

Principal

Gama	PanelSeT
Nombre Corto del Dispositivo	PLM
Tipo de caja	Multiuso
Categoría	Armario compacto
Altura nominal	747 mm
Anchura nominal	536 mm
Profundidad nominal	300 mm
Montaje de Armario	Montaje en pared
composición de equipos	1 cuerpo 1 puerta 2 cierre
Tipo de Puerta	Con puerta
Tipo de Cierre	Cierre de doble barra de 3 mm

Complementario

número de cierres	2
descripción de placa de montaje	Sin placa de montaje
accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras
material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208 Clasificación NEMA 13 Clasificación NEMA 4 X
Certificaciones de Producto	UL
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II

Entorno

grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262
resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 62208
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	33.000 cm
Paquete 1 Ancho	56.000 cm
Paquete 1 Longitud	81.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	14.000 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	178.000 cm
Paquete 2 Ancho	100.000 cm
Paquete 2 Longitud	120.000 cm
Paquete 2 Peso	186.600 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	109
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	37 %
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	Ac5d38de-1d97-4d34-bac4-6aabc39d2288
Regulación REACH	Declaración de REACH
Sin PVC	Sí

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation



Offer Marketing Illustration

Packaging

