

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Caja, Resi9 MP, montaje en superficie, 1 fila de 8 módulos, IP40, puerta translúcida, 1 regleta de tierra

MIP11108T

Principal

Gama	Resi9
Nombre del Producto	Resi9 MP
Tipo de Producto o Componente	Cofret
tipo de armario	Envolvente modular
Nb de módulos de 18 mm por fila	8
Nb de filas horizontales	1
Tipo de puerta	Ahumada
Anchura	Exterior: 196 mm
Altura	Exterior: 198 mm
Profundidad	Exterior : 101.5 mm

Complementario

Montaje de Armario	Empotrar/Sobreponer
pasos de 9 mm	16
número total de módulos de 18 mm	8
corriente nominal (In)	63 A
tipo de carril	Rail asimétrico de 35 mm
descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Entrada de Cable	1 reborde de enlace 1 reborde pelado
función de bloque de terminales	Tierra
número de bloques de terminales	1 tierra - tipo de cable: con tornillos) con capacidad de sujeción: 8 salientes
salidas del bloque de distribución	1 x 16 mm² para tierra 3 x 6 mm² para tierra 4 x 10 mm² para tierra
material del envolvente	Parte atrás, estado 1 tecnoplástico Puerta, estado 1 tecnoplástico Frontal, estado 1 tecnoplástico
profundidad interna	80 mm
color	Frontal, estado 1 Blanco - tipo de cable: RAL 9003) Puerta, estado 1 ahumada

Entorno

Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24
--------	-----------------------------

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

etiquetas de calidad	IMQ
resistencia al fuego	Parte atrás, estado 1 750 °C Puerta, estado 1 650 °C Frontal, estado 1 750 °C
grado de protección IP	"IP40"
grado de protección IK	"IK07"
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	10.200 cm
Paquete 1 Ancho	19.600 cm
Paquete 1 Longitud	22.800 cm
Peso del empaque (Lbs)	560.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	52.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	5.700 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	160
Paquete 3 Altura	120.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	103.200 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	16
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

Image of product / Alternate images

Alternative

