

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Armario mural Thalassa de poliéster puerta ciega IP66 1056x852x350mm

NSYPLM108G

Principal

Gama	PanelSeT
Nombre Corto del Dispositivo	PLM
Tipo de caja	Multiuso
Categoría	Armario compacto
Altura nominal	1056 mm
Anchura nominal	852 mm
Profundidad nominal	350 mm
Montaje de Armario	Montaje en pared
composición de equipos	1 cuerpo 1 puerta 1 cierre
Tipo de Puerta	Con puerta
Tipo de Cierre	Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm

Complementario

número de cierres	1
descripción de placa de montaje	Sin placa de montaje
accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras
material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	Clasificación NEMA 13 IEC 62208 Clasificación NEMA 4 X
Certificaciones de Producto	UL
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II

Entorno

grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262
resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 62208
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	38.000 cm
Paquete 1 Ancho	87.500 cm
Paquete 1 Longitud	113.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	31.000 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	165.000 cm
Paquete 2 Ancho	100.000 cm
Paquete 2 Longitud	120.000 cm
Paquete 2 Peso	136.000 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	242
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

 Materiales y embalaje	
Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	37 %
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Número SCIP	4409be05-1f97-4bb9-80b5-4e2995e58cb7
Regulación REACH	Declaración de REACH
Sin PVC	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA

Technical Illustration

Dimensions




Image of product / Alternate images

Alternative





Image of product in real life situation



Offer Marketing Illustration

Packaging

