


# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Armario mural Thalassa de poliéster puerta ciega IP66 1056x852x350mm

NSYPLM108G

### Principal

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Gama                         | Thalassa                                                      |
| Nombre del Producto          | Thalassa PLM                                                  |
| Nombre Corto del Dispositivo | PLM                                                           |
| Tipo de caja                 | Multiuso                                                      |
| Categoría                    | Armario compacto                                              |
| Altura nominal               | 1056 mm                                                       |
| Anchura nominal              | 852 mm                                                        |
| Profundidad nominal          | 350 mm                                                        |
| Montaje de Armario           | Montaje en pared                                              |
| composición de equipos       | 1 cuerpo<br>1 puerta<br>1 cierre                              |
| Tipo de Puerta               | Con puerta                                                    |
| Tipo de Cierre               | Cierre de 4 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm |

### Complementario

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| número de cierres                 | 1                                                            |
| descripción de placa de montaje   | Sin placa de montaje                                         |
| accesibilidad para funcionamiento | Parte frontal                                                |
| piezas extraíbles                 | Puerta mediante bisagras                                     |
| material                          | Poliéster reforzado con fibra de vidrio                      |
| color                             | Gris - tipo de cable: RAL 7035)                              |
| Normas                            | Clasificación NEMA 13<br>IEC 62208<br>Clasificación NEMA 4 X |
| Certificaciones de Producto       | UL                                                           |
| Clase de aislamiento eléctrico    | Clase II                                                     |

### Entorno

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| grado de protección IP                 | IP66 acorde a IEC 60529   |
| grado de protección IK                 | IK10 acorde a IEC 62262   |
| resistencia al fuego                   | 960 °C acorde a IEC 62208 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40...80 °C               |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

## Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE        |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 38.500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 86.500 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 113.500 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 34.311 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | PAM        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 4          |
| Paquete 2 Altura                   | 175.000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 100.000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 120.000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 150.244 kg |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 meses |
|---------------------|----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De RoHS Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                     |