

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor Termomágnetico Riel Din Acti9 C120N 1P 100 A Curva C 10kA (IEC 60898-1) 10 kA (IEC 60947-2)

A9N18358

Principal

Gama	Acti 9
Nombre del Producto	Acti 9 C120
Tipo de Producto o Componente	Interrupor automático en miniatura
Nombre Corto del Dispositivo	C120N
Aplicación del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número de Polos	1P
número de polos protegidos	1
corriente nominal (In)	100 A en 30 °C
tipo de red	CA
tecnología de unidad de disparo	Térmico-magnético
código de curva	C
poder de corte	3 kA Icu en 380...415 V CA 50/60 Hz IT acorde a EN/IEC 60947-2 20 kA Icu en 130 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2 15 kA Icu en 12 V DC acorde a EN/IEC 60947-2 15 kA Icu en 125 V DC acorde a EN/IEC 60947-2 10 kA Icu en <= 144 V DC acorde a EN/IEC 60947-2 10 kA Icu en 220...240 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2 20 kA Icu en 12 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2 10000 A Icn en 230/400 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1
apto para seccionamiento	Sí acorde a IEC 60947-2
Normas	EN/IEC 60898-1 EN/IEC 60947-2
Certificaciones de Producto	EAC

Complementario

Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	380...415 V CA 50/60 Hz 125 V DC <= 144 V DC 12 V DC 220...240 V CA 50/60 Hz 230...400 V CA 50/60 Hz 130 V CA 50/60 Hz 12 V CA 50/60 Hz
límite de enlace magnético	5...10 x In

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

[Ics] poder de corte en servicio	15 kA 75 % acorde a EN/IEC 60947-2 - 130 V CA 50/60 Hz 15 kA 100 % acorde a EN/IEC 60947-2 - 125 V DC 2.25 kA 75 % acorde a EN/IEC 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz 15 kA 100 % acorde a EN/IEC 60947-2 - 12 V DC 10 kA 100 % acorde a EN/IEC 60947-2 - <= 144 V DC 7.5 kA 75 % acorde a EN/IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz 15 kA 75 % acorde a EN/IEC 60947-2 - 12 V CA 50/60 Hz 7500 A 75 % acorde a EN/IEC 60898-1 - 230/400 V CA 50/60 Hz
clase de limitación	3 acorde a EN/IEC 60947-2
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV acorde a EN/IEC 60947-2
indicador de posición del contacto	Sí
Tipo de Control	Maneta
Señalización local	Indicación encendido/apagado
tipo de montaje	Ajustable en clip
Tipo de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	Sí
pasos de 9 mm	3
Altura	81 mm
profundidad	73 mm
Ancho	27 mm
peso del producto	0.205 kg
Color	Blanco
Endurancia mecánica	20000 Ciclos
durabilidad eléctrica	5000 Ciclos acorde a IEC 60947-2
descripción de las opciones de bloqueo	Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel1...50 mm² rígido Terminales de tipo túnel1.5...35 mm² Flexible
longitud de cable pelado para conectar bornas	15 mm
par de apriete	3.5 N.m
protección contra fugas a tierra	Sin

Entorno

grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Grado de contaminación	3 acorde a IEC 60947-2
Categoría de sobretensión	IV
tropicalización	2 acorde a IEC 60068-1
humedad relativa	95 % en 55 °C
altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.4 cm
Paquete 1 Ancho	2.7 cm
Paquete 1 Longitud	8.5 cm
Peso del empaque (Lbs)	192 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	8.6 cm
Paquete 2 Ancho	9.3 cm
Paquete 2 Longitud	33.3 cm
Paquete 2 Peso	2.38 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	14.767 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	12
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Número SCIP	F3fcbd4f-b3e8-41f9-b910-8853888889fe
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	El producto contiene halógeno por encima de los umbrales
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.