

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Mando Eléctrico MT250 Adaptador SDE 208-277 V 60Hz / 220-240 V 50-60Hz

LV431541

Principal

Nombre Corto del Dispositivo	MT250
Tipo de Producto o Componente	Mando eléctrico
Aplicación del Dispositivo	Automatic spring charging ((*))
compatibilidad de gama	Compact NS NSX250 Compact NS NSX250 DC
Tipo de Control	Estándar
[Uc] tensión del circuito de control	208...277 V CA 60 Hz 220...240 V CA 50/60 Hz
Modo de montaje del disyuntor	Fijo
Corriente nominal del marco del disyuntor	250 A

Complementario

tipo de señal de control	Mantenido Impulso
Tiempo de respuesta del disyuntor	< 700 ms iluminación de área abierta < 80 ms en modo de bucle cerrado con retroalimentación del codificador
frecuencia de funcionamiento máxima	4 por minuto
consumo de potencia en VA	500 VA cierre 500 VA apertura
Equipo Suministrado	Adaptador SDE
descripción de las opciones de bloqueo	1 a 3 candados de Ø 5 a Ø 8 Candado en posición OFF

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	10.800 cm
Paquete 1 Ancho	12.400 cm
Paquete 1 Longitud	17.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	1.383 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	21.448 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	14
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	A3dc0f23-906d-490a-acce-c58e25990143
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	El producto contiene halógeno por encima de los umbrales

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.