

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bobina de Apertura MX 24V

LV429390

Principal

Gama	Compacto
Gama de producto	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 ComPact NSX400...630 ComPacT NSX400...630 new generation ComPact NSX100...250 DC ComPacT NSX100...250 DC new generation ComPact NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100...250 DC PV new generation ComPact NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 DC new generation ComPact NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400...630 DC PV new generation Easy UPS 3S Galaxy VM Galaxy VS
Nombre Corto del Dispositivo	MX
Tipo de Producto o Componente	Bobina de disparo
Aplicación del Dispositivo	Control
Compatibilidad de Gama	Easy UPS 3S Galaxy VM Galaxy VS
tipo de bobina de disparo	Bobina Apertura Liber deseng deriv
[Uc] tensión del circuito de control	24 V DC
compatibilidad de gama	Compact NS UL Compact Compact NS Compact NSX Micrologic 7 Compact Compact NSX Compact ComPacT NSX DC nueva generación EasyPact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard

Complementario

Umbral de explotación	0,7...1,1 x Un apertura
tiempo respuesta	50 ms
tipo de señal de control	Impulso Mantenido
duración mínima del impulso	>= 20 ms
potencia entrada de suministro	10 W
terminal de conexión auxiliar	Resorte 0.5...1.5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16)
longitud de cable pelado para conectar bornas	7 mm

Unidades de embalaje

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	4.500 cm
Paquete 1 Ancho	4.700 cm
Paquete 1 Longitud	6.300 cm
Peso del empaque (Lbs)	116.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7.300 cm
Paquete 2 Ancho	10.800 cm
Paquete 2 Longitud	24.800 cm
Paquete 2 Peso	1.197 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	7.582 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	El producto contiene halógeno por encima de los umbrales
Sin PVC	Sí
Sin silicio	No

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.