

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Bobina de Apertura MX 110-130V

LV429386

### Principal

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                 | Compacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gama de producto                     | ComPact NSX100...250<br>ComPact NSX400...630<br>ComPact NSX400...630<br>ComPacT NSX400...630 new generation<br>ComPact NSX100...250 DC<br>ComPacT NSX100...250 DC new generation<br>ComPact NSX100...250 DC PV<br>ComPacT NSX100...250 DC PV new generation<br>ComPact NSX400...630 DC<br>ComPacT NSX400...630 DC new generation<br>ComPact NSX400...630 DC PV<br>ComPacT NSX400...630 DC PV new generation |
| Nombre Corto del Dispositivo         | MX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo de Producto o Componente        | Bobina de disparo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Aplicación del Dispositivo           | Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tipo de bobina de disparo            | Bobina Apertura<br>Liber deseng deriv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Uc] tensión del circuito de control | 110...130 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| compatibilidad de gama               | Compact NS UL Compact<br>Compact NS Compact NSX Micrologic 7<br>Compact Compact NSX<br>Compact ComPacT NSX DC nueva generación<br>EasyPact EasyPact CVS<br>PowerPact PowerPact Multistandard                                                                                                                                                                                                                |

### Complementario

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Umbral de explotación                         | 0,7...1,1 x Un apertura                                 |
| tiempo respuesta                              | 50 ms                                                   |
| tipo de señal de control                      | Mantenido<br>Impulso                                    |
| duración mínima del impulso                   | >= 20 ms                                                |
| potencia entrada de suministro                | 10 VA                                                   |
| terminal de conexión auxiliar                 | Resorte 0.5...1.5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) |
| longitud de cable pelado para conectar bornas | 7 mm                                                    |

### Unidades de embalaje

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1   | PCE      |
| Número de unidades en empaque | 1        |
| Paquete 1 Altura              | 4.500 cm |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Paquete 1 Ancho                    | 4.700 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 6.000 cm  |
| Peso del empaque (Lbs)             | 120.000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10        |
| Paquete 2 Altura                   | 7.000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 10.400 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 23.500 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 1.238 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 60        |
| Paquete 3 Altura                   | 30.000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 30.000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 40.000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 7.600 kg  |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

| Huellas ambientales                   |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | 1                                             |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)   | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

| Materiales y embalaje                   |                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje        | Sí                                                       |
| Embalaje sin plástico                   | No                                                       |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumple con las Exenciones                                |
| Número SCIP                             | 81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b                     |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                     |
| Estado libre de halógenos               | El producto contiene halógeno por encima de los umbrales |
| Sin PVC                                 | Sí                                                       |
| Sin silicio                             | No                                                       |

Use Again

| Nueva empaque y refabricación |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad        | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                                                                                               |
| Recuperación                  | NA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| WEEE Label                    |  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |