

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cartucho 40-460 tipo 2 para limitador de sobretensión iPRD40

A9L40122

Principal

range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Cartucho
Nombre Corto del Dispositivo	C40-460
compatibilidad de gama	Acti9 iPRD40r
tipo de limitador de sobretensiones	Red de distribución eléctrica
Normas	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
etiquetas de calidad	CE

Complementario

tipo y clase de limitador de sobretensiones	Tipo 2
tecnología de limitador de sobretensiones	MOV
destino de producto	Dispositivo de protección contra sobretensiones iPRD40r 3P Dispositivo de protección contra sobretensiones iPRD40r 4P
sistema de conexión a tierra	IT
[Ue] tensión asignada de empleo	230...400 V CA 50 Hz
intensidad de descarga nominal	15 kA
intensidad de salida máxima	40 kA
[Uc] tensión de funcionamiento máxima continua	460 V
[Up] nivel de protección de tensión	<2 kV
señalizaciones en local	Bandera - tipo de cable: blanco/rojo)
tipo de montaje	Conexión
Tipo de montaje	Dentro del Quick PRD
pasos de 9 mm	2
Altura	60 mm
Ancho	18 mm
profundidad	60 mm
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Material	PBT (tereftalato de polibutileno)
tiempo respuesta	< 25 ns

Entorno

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

grado de protección IP	IP20 frontal:
humedad relativa	5...90 %
altitud máxima de funcionamiento	0...2000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	5.45 cm
Paquete 1 Ancho	1.8 cm
Paquete 1 Longitud	5.6 cm
Peso del empaque (Lbs)	80 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	10.2 cm
Paquete 2 Ancho	8.4 cm
Paquete 2 Longitud	27.5 cm
Paquete 2 Peso	1.007 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	9.55 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Perfil Ambiental del Producto (PEP)

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Número SCIP	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.