

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Interruptor Diferencial Acti9 Tipo A 2P 25 A 300mA

A9R24225

### Principal

|                                                |                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Gama                                           | Acti 9                                 |
| Nombre del Producto                            | Acti9 iID                              |
| Tipo de Producto o Componente                  | Disyuntor de corriente residual (RCCB) |
| Nombre Corto del Dispositivo                   | iID                                    |
| Número de Polos                                | 2P                                     |
| posición de neutro                             | Izquierda                              |
| corriente nominal (In)                         | 25 A                                   |
| tipo de red                                    | CA                                     |
| sensibilidad ante fugas a tierra               | 300 mA                                 |
| retardo de la protección contra fugas a tierra | Instantáneo                            |
| clase de protección contra fugas a tierra      | Tipo A                                 |

### Complementario

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ubicación del Dispositivo en el Sistema              | Salida                      |
| Frecuencia de Red                                    | 50/60 Hz                    |
| [Ue] tensión asignada de empleo                      | 220...240 V CA 50/60 Hz     |
| tecnología de disparo corriente residual             | Independiente de la tensión |
| poder de corte y de cierre nominal                   | Idm 1500 A<br>Im 1500 A     |
| intensidad de cortocircuito condicional              | 10 kA                       |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento                 | 500 V CA 50/60 Hz           |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 6 kV                        |
| corriente de sobretensión                            | 250 A                       |
| indicador de posición del contacto                   | Sí                          |
| Tipo de Control                                      | Maneta                      |
| tipo de montaje                                      | Ajustable en clip           |
| Tipo de montaje                                      | Carril DIN                  |
| pasos de 9 mm                                        | 4                           |
| Altura                                               | 91 mm                       |
| Ancho                                                | 36 mm                       |
| profundidad                                          | 73.5 mm                     |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                               |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| peso del producto                             | 0.21 kg                                                                                                                                                                |
| Color                                         | Blanco                                                                                                                                                                 |
| Endurancia mecánica                           | 20000 Ciclos                                                                                                                                                           |
| durabilidad eléctrica                         | AC-1, estado 1 15000 Ciclos                                                                                                                                            |
| descripción de las opciones de bloqueo        | Dispositivo de cierre con candado                                                                                                                                      |
| conexiones - terminales                       | Terminal simple arriba o abajo1...35 mm² rígido<br>Terminal simple arriba o abajo1...25 mm² Flexible<br>Terminal simple arriba o abajo1...25 mm² flexible con terminal |
| longitud de cable pelado para conectar bornas | 14 mm for arriba o abajo connection                                                                                                                                    |
| par de apriete                                | 3.5 N.m arriba o abajo                                                                                                                                                 |

## Entorno

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                                 | EN/IEC 61008-1                                                                      |
| grado de protección IP                 | IP20 conforming to IEC 60529<br>"IP40" (envolvente modular) conforming to IEC 60529 |
| Grado de contaminación                 | 3                                                                                   |
| compatibilidad electromagnética        | Resistencia a impulsos 8/20 µs, 250 A acorde a EN/IEC 61008-1                       |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -25...60 °C                                                                         |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...85 °C                                                                         |

## Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE        |
| Número de unidades en empaque      | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 4.000 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 8.600 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 9.900 cm   |
| Peso del empaque (Lbs)             | 215.000 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 54         |
| Paquete 2 Altura                   | 30.000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30.000 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40.000 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 12.051 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P12        |
| Número de unidades en el paquete 3 | 432        |
| Paquete 3 Altura                   | 44.400 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 80.000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 120.000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 108.408 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

| Huella ambiental                      |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | 37                                            |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP)   | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

| Materiales y embalaje                   |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje        | No                                   |
| Embalaje sin plástico                   | Sí                                   |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumple con las Exenciones            |
| Número SCIP                             | B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a> |

Use Again

| Nueva empaque y refabricación |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad        | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                                                                                               |
| Recuperación                  | NA                                                                                                                                                                                                                                                 |
| WEEE Label                    |  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |