

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bobina de Disparo (MX) para Interruptor Acti9 MX+OF 220-415VAC/DC

A9N26946

Principal

range of product	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Bobina de disparo en derivación con contacto OC
Nombre Corto del Dispositivo	MX + OF
composición de contactos de señalización	1 C/A
corriente nominal (In)	3 A at 415 V, CA 6 A at <= 240 V, CA
[Uc] tensión del circuito de control	100...415 V CA 50/60 Hz 110...130 V DC
pasos de 9 mm	2

Complementario

compatibilidad de gama	Acti9 iDPN Acti9 C120 Acti9 C40 Acti9 C60H-DC Acti9 C60NA-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 DPN Vigi Acti9 DT40 Acti9 DT60 Acti9 ID C40 Acti9 IDc Acti9 ITG40 Acti9 ID Acti9 DPN
Señalización local	Indicador de acción
tipo de montaje	Fijo
Tipo de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine	Superior, estado 1 SÍ
Altura	82.5 mm
Ancho	18 mm
profundidad	73.5 mm
peso del producto	65 g
Color	Blanco
conexiones - terminales	Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) - 2 cable(s) 1.5 mm² - Flexible Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) - 2 cable(s) 1.5 mm² - flexible con terminal Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) - 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² - rígido
longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm for inferior connection
par de apriete	1 N.m inferior

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Código de compatibilidad	MX + OF
--------------------------	---------

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-2
Certificaciones de Producto	ASTA ASEFA LCIE KEMA
tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-2
humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3.100 cm
Paquete 1 Ancho	7.700 cm
Paquete 1 Longitud	8.500 cm
Peso del empaque (Lbs)	69.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	8.600 cm
Paquete 2 Ancho	10.300 cm
Paquete 2 Longitud	27.100 cm
Paquete 2 Peso	622.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	6.168 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACh	Declaración de REACh

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.