

Ficha técnica del producto

Especificaciones

Peine tripolar 24 modulos 100A

A9XPH324



Principal

Gama	Acti 9
Tipo de Producto o Componente	Peine
tipo de montaje	Horizontal
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
descripción de líneas	3L
Length in 18 mm modules	24
Normas	EN/IEC 61439-1

Complementario

número de direcciones	8 circuitos 3 P
tipo de distribución	L1 L2 L3
configuración de postes para 1 vía	1 x 3P
paso interpolar	18 mm
tipo de conector	Diente
distancia entre vías	54 mm
marcado	L1 L2 L3
aislamiento	Aislado
Presentación del dispositivo	Recortado
[Ie] corriente asignada de empleo	100 A en 40 °C
[Ue] tensión asignada de empleo	415 V CA
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V CA acorde a IEC 61439-2
ubicación de montaje	Arriba o abajo en terminales de tipo túnel Arriba o abajo en doble terminal
pasos de 9 mm	48
Ancho	430 mm
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
compatibilidad de gama	Acti9 Acti9 iC60 Acti9 Acti9 iK60 Acti9 Acti9 iID Acti9 Acti9 iID K Acti9 Acti 9 iSW Acti9 Acti 9 iSW-NA Multi 9 Multi 9 C60

Entorno

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

resistencia al fuego	960 °C (30 s) acorde a IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3 acorde a IEC 60947-7-1
grado de protección IP	IP20 con piezas terminales y cubiertas dentales

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3.000 cm
Paquete 1 Ancho	1.500 cm
Paquete 1 Longitud	43.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	229.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	6.000 cm
Paquete 2 Ancho	8.700 cm
Paquete 2 Longitud	46.600 cm
Paquete 2 Peso	1.246 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S04
Número de unidades en el paquete 3	40
Paquete 3 Altura	30.000 cm
Paquete 3 Ancho	40.000 cm
Paquete 3 Longitud	60.000 cm
Paquete 3 Peso	10.825 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	6
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Número SCIP	41a8b1b0-6424-4682-ac9c-98796ac87431
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.