

Ficha de producto



REPARTIDORES LEGRAND

Peine de alimentación universal bipolar - 12 módulos

REF. 404938 | EAN. 3245064049382

Peine bipolar - Suministrado con protecciones en los extremos - Longitud: 12 módulos - Número máximo de equipos conectables: 6.

Garantía 2 años

> [The product details page](#)

Descripción general

Peine bipolar - Suministrado con protecciones en los extremos - Longitud: 12 módulos - Número máximo de equipos conectables: 6.

Descripción

Peine bipolar 12 módulo. Peines HX³ tradicionales para bornas con tornillos - Permiten la alimentación de una fila o de un grupo de equipos Peines bipolares - Suministrados con protecciones en los extremos - Longitud: 12 módulos - Número máximo de equipos conectables: 6. Repartición horizontal HX³ hasta 63A - repartición por peines tradicionales.

Características técnicas

Profundidad	11 mm	Corriente nominal de cortocircuito condicional Iq	0.63 kA
Número de fases	2	Tensión de servicio nominal máxima Ue	400 V
Número de polos	2	Resistencia de corriente nominal de corta duración Icw	1.2 kA
Apto para varios dispositivos	6	Apto para dispositivos con conductor neutro	No
Medida de división	35.5 mm	Apto para dispositivos con interruptor auxiliar	No
Sección	10 mm ²	Color	Gris
Longitud	214 mm	Altura	25 mm
Puede ser cortado a medida	Si	Número de filas	1
Ancho en número de espacios modulares	12	Temperatura de funcionamiento	-20-50 °C
Intensidad nominal permanente Iu	63 A	Temperatura de almacenamiento	-40-70 °C
Ejecución de la conexión eléctrica	Pin	Libre de halógenos	No
Aislado	Si	Tipo de barra colectora suministrado	Horizontal
Picos de tensión nominal	2 kV		

Documentación

Certificados

 LGRP-00743-V02.01-FR.pdf | PDF (0.69Mo)