

Ficha técnica del producto

Especificaciones



EasyPact eléctrico con motor MT100-250, 400V CA 50/60Hz

LV435010

Principal

Gama	EasyPact ((*))
Nombre del Producto	EasyPact CVS
Tipo de Producto o Componente	Mando eléctrico
Nombre Corto del Dispositivo	módulo del mecanismo motor
Compatibilidad del producto	EasyPact CVS400...630 cortacircuitos

Complementario

Tipo de Control	Local/remote control ((*))
tipo de señal de control	Impulso y sostenido
Supply voltage [Us]	110...230 V CA 50/60 Hz 110...230 V DC
tipo de montaje	Fijo
tiempo respuesta	<= 500 ms - tipo de cable: apertura) <= 1 s - tipo de cable: cierre)
frecuencia de funcionamiento máxima	<= 2 cycles per minute
consumo de potencia en VA	300 VA cierre 300 VA apertura
durabilidad eléctrica	20000 Ciclos 110...230 V CA 50/60 Hz 20000 Ciclos 110...230 V DC
Equipo Suministrado	Cerradura
descripción de las opciones de bloqueo	Cubierta transpar.
Grado de protección IK	"IK07"

Entorno

grado de protección IP	IP20
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	19.000 cm
Paquete 1 Ancho	2.000 cm
Paquete 1 Longitud	22.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	2.923 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	9.389 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	36
Paquete 3 Altura	105.000 cm
Paquete 3 Ancho	80.000 cm
Paquete 3 Longitud	120.000 cm
Paquete 3 Peso	129.096 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	29

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

