KOLFF EUROSAFE






Apto para instalación en ambientes húmedos y polvorientos. Interior y Exterior. Montaje en muro y cielo.

*Superficie iluminada 40 mts²

- Encendido automático e instantáneo ante cortes de energía eléctrica
- Autonomía 3 Hrs.
- LED alta eficiencia
- Montaje cielo y muro
- Garantía KOLFF

Dimensiones (mm)



Especificaciones

Modelo	KOLFF EUROSAFE
Tipo	Equipo autónomo no permanente
Ap l icación	Señalización, evacuación, antipánico y trabajos peligrosos
Luminaria	LED
Consumo	3 W
Difusor	Policarbonato transparente
Flujo luminoso total	120 lúmenes (lm)
*Superficie lluminada	40 mts ²
Alimentación	230 V 50 / 60 Hz
Autonomía	3 Hrs.
Batería	Níquel - Cadmio sellada, libre de mantenimiento
	y vida útil mínima de 4 años Ni-Cd 3,6V/750mAh
Cargador	Automático
Tiempo de carga	24 Hrs.
Cuerpo	Polímero ABS autoextinguible
Indicadores luminosos	Alimentación 220 VAC, carga y descarga de la batería
Índice de protección	IP-65
Peso	844 gr.

Pictogramas Opcionales



















