

Ficha técnica del producto

Especificaciones

POLO NEUTRO VARIO 125-175A



VZ13

Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto del Dispositivo	VZ
Tipo de Producto o Componente	Additional neutral block ((*))
nivel de rendimiento	Alto rendimiento
Número de Polos	1N
Tipo y composición de contactos	1 NA
Funcionamiento de contacto	Early make, late break ((*))
Compatibilidad del producto	V5 V6
compatibilidad de gama	TeSys TeSys VARIO interruptor seccionador
tipo de red	CA DC
Frecuencia de Red	50/60 Hz

Complementario

Ubicación de Montaje	Izquierda Derecha
[Ue] tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	6 kV
[Ith] corriente térmica convencional	175 A
Endurancia mecánica	30000 Ciclos
durabilidad eléctrica	30000 Ciclos DC-1...5 30000 Ciclos AC-21
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo cable 70 mm² - rigidez del cable Flexible - Con terminal Terminales de fijación por tornillo cable 95 mm² - rigidez del cable sólido
par de apriete	22.6 N.m - en Terminales de fijación por tornillo
Altura	125 mm
Ancho	30 mm
profundidad	63 mm
peso del producto	0.25 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-3
--------	-------------

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones de Producto	UL CSA GL UKCA
tratamiento de protección	TC
grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
resistencia mecánica	Vibraciones 10...150 Hz - tipo de cable: 1 gn) acorde a IEC 60068-2-6 Impactos 11 ms - tipo de cable: 15 gn) acorde a IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...50 °C
resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	7.500 cm
Paquete 1 Ancho	7.000 cm
Paquete 1 Longitud	12.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	256.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	8.190 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	1
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	E8ec339b-85c3-4216-bd7f-79794a93ade1
Regulación REACH	Declaración de REACH
Sin PVC	Sí

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

