

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Earth-leakage add-on protection module VigiPacT, ComPacT NSX 100/160, 440VAC to 550VAC, 30mA to 30A, 3 poles

LV429490

Principal

Gama de producto	ComPact NSX400...630 ComPact NSX100...250
Nombre Corto del Dispositivo	VigiPacT
Tipo de Producto o Componente	Tira de marcado de vinilo
Aplicación del Dispositivo	Wiring ((*))
compatibilidad de gama	Compact NS ComPact NSX160 interruptor automático Compact NS ComPact NSX250 interruptor automático Compact Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1 interruptor automático Compact Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1 interruptor automático
Número de Polos	3P
corriente nominal (In)	100 A 160 A
clase de protección contra fugas a tierra	Clase A Clase AC
ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	Ajustable
sensibilidad ante fugas a tierra	0.03 A para clase A 0.1 A para clase A 0.3 A para clase A 0.5 A para clase A 1 A para clase A 3 A para clase A 10 A para clase AC 30 A para clase AC
tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial	Ajustable
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1.2 s 4 s

Complementario

tipo de red	CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	440...550 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
protección contra fugas a tierra	Con
Tiempo máximo de rotura	800 ms
Categoría de sobretensión	IV

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II
Normas	IEC 60947-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	13.400 cm
Paquete 1 Ancho	14.000 cm
Paquete 1 Longitud	17.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	1.078 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	40.000 cm
Paquete 2 Longitud	60.000 cm
Paquete 2 Peso	13.676 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	23
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Número SCIP	Ef27149b-fb4f-412f-9539-28ab12115a54
Regulación REACH	Declaración de REACH
Estado libre de halógenos	El producto contiene halógeno por encima de los umbrales
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	NA
WEEE Label	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.